

# 吉龙ZSTM A-T系列水幕喷头

产品名称	吉龙ZSTM A-T系列水幕喷头
公司名称	上海一辰消防设备有限公司
价格	18.00/只
规格参数	型号:ZSTM A-T 品牌:吉龙 产地:宁波
公司地址	上海市松江区沪松公路2511弄10幢394号
联系电话	86-021-34150689 13661678790

## 产品详情

### 产品信息

名称：ZSTM A-T 水幕喷头

品牌：吉龙

材质：铜、不锈钢

规格：15 20 25

**产品概述** ZSTM型水幕喷头是消防系统中的一个总要部件之一。它通常与雨淋报警阀，供水管网和探测报警装置等组成水幕消防系统。适用于需要用水幕来保护的建筑物。主要用于窗口，门洞以及防火卷帘门、剧院幕布等冷却保护，也可以起到防火阻隔作用。当火灾发生时，探测报警装置进行报警，并且开启雨淋报警阀向管网系统供水，水流经过喷头的喷嘴时，从半圆形开口处按预定方向喷射出密集颗粒水滴而形成水幕用来冷却保护防火卷帘门，剧院幕布等。也可以起到阻火隔离作用。

**产品相关参数：** 水幕展角：60°、90°、120°、150°、180°  
流量系数：K=15~300 连接螺纹：R1/2、R3/4、R1 &#8203;开式系统  
采用开式洒水喷头的自动喷水灭火系统，包括：雨淋系统、水幕系统。雨淋系统 由火灾自动报警系统或传动管控制，自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后，向开式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统。亦称开式系统。应采用雨淋系统的场所详见《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084-2001）4.2.5条。水幕系统 由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋阀，以及水流报警装置（或压力开关）等组成，用于档烟阻火和冷却分隔物的喷水系统。  
**主要组成** 洒水喷头 在中，洒水喷头担负着探测火灾、启动系统和喷水灭火的任务，它是系统中的关键组件。洒水喷头有多种不同形式的分类。1、按有无释放机构分类为闭式和开式的分类2、按喷头流量系数分类，包括K=55、80、115等，其中K=80的称为标准喷头。3、按安装方式分类，有下垂型、直立型、普通型和边墙型喷头。

