

隧道防水电话机，隧道防水电话机厂家

产品名称	隧道防水电话机，隧道防水电话机厂家
公司名称	深圳市西骏科技有限公司东莞分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:昆仑 型号:KNSP-01 产地:深圳
公司地址	宝安区壹方城商业中心T3栋1001号
联系电话	13590384125

产品详情

隧道防水电话机，隧道防水电话机厂家，隧道防水电话机，隧道防水电话机供应厂家。

品牌昆仑型号名称KNSP-16 颜色黄色防水等级IP66 材质铝合金铸造工作电压48V
尺寸320*205*120mm工作温度-35 ~75

隧道调度电话机_船舶防水防潮电话机KNSP-16简介：

该话机适用于地铁,高速公路,电厂,油站,矿井,码头,钢铁公司,隧道,冷库,大型项目等...

对防潮,防火,抗噪,防尘,防冻,防破坏性等有特殊要求的环境使用.
整机按零下35度至零上75度环境下稳定性要求设计,防护等级可达到IP66。

各项技术指标处于国际领先水平，标准模拟版本或者VOIP
SIP版本可供选择，双音多频，可以与大多数的PABX, PBX, PAX 或者IP PABX
系统匹配，电话线供电,或者外接直流电,或者POE直接供电。

一、产品特性

1、铝合金铸造外壳,防爆性强,

- 2、硅胶按键,具有10组号码储存记忆拨号功能.(可选择荧光键盘)
- 3、荧光按键上涂有一层荧光粉,可在黑夜中自行发光
- 4、防护等级达到IP66.适用于户外-30 to +75
- 5、磁环挂钩开关
- 6、通过以太网供电.不需要其他外接电源或者外接电.
- 7、国际防雷标准:ITU-T K.218. 听筒:特种ABS/PC塑料.整体式结构.密封性好.经受敲击.高温.低温.扭拉等不破裂.不变形(可选择不锈钢软管线听筒)
- 8、听筒送受话器.键盘.蜂鸣器.电路板.外壳所有配件采用多层防水,防尘结构.具有三级防水防尘功能.整机等级达到国家标准GB4028-93IP66
- 9、硬件坚固耐用.密封性好.经久耐用,
- 10、易安装/替换
- 11、最后一个号码是重拨键
- 12、装置内部可调节音量和铃声的大小

听筒

- 1、听筒的送受话器均使用柯克电动态传感器2、可选择黑色卷曲线听筒或者不锈钢金属软管线听筒3、进线需要不锈钢金属软管线4、可兼容电感耦合器5、如果电话正在使用中,可以启动检查听筒的布线的完整性.

电子原配件

- 1、主板2、话机内部主管保存完好.
- 3、蜂鸣器,听筒,挂钩等用坚固的螺丝紧密连接4、所有的连接器均经过严格检验

VOIC OVER IP- SIP

名称 本机 适配器(输入/输出) 输入:100-240VAC 50 ~ 60Hz 输出:5V/1AOr POE 可选择

端口 WAN

端口 LAN

10/100Base- T RJ-45 for LAN, Auto MDIX

10/100Base-T RJ-45 for PC, Auto MDIX

能量消耗 Idle:1.5W/Active:1.8W LCD 尺寸74 x 28mm 工作温度 0 ~ 40 相对湿度 10 ~ 65% 芯片组博通公司同步动态存储器8Mbits 闪存2Mbits 尺寸 (W x H x D) 11.6 x 8 x 3 in.(295 x 205 x 75mm) 重量2.07lb.(0.94kg)

声音特征1、支持 SIP和SIP 2.0 (RFC3261)

2、语音编码 : G.711A/u , G.7231 high/low , G.729, G.722,G.7263、回音消除 : 支持 G.168,免提可达到96ms的回声消除

4、支持VAD , CNG

5、NAT横向:支持 STUN6、采用可靠的全双工通信

7、SIP支持SIP domain,SIP认证(none,basic,MD5)域名解析,点对点IP呼叫

8、SIP支持2服务,用户可通过每个服务器调用进出

9、DTMF方式支持:SIP info, DTMF Relay, RFC2833

10、SIP呼叫应用:支持call forward/ transfer (blind/attended/alert)/ holding/ waiting/ 3 way call/ conference/ pickup/ joicall/ redial and unredial/ .

12、呼叫控制特征:灵活拨号,支持热线号码/空主叫拒接/黑名单拒接/呼叫限制/免打扰/来电显示等等13、当自动拨号连接公共服务器失败而私人服务器注册成功时,可连接私人服务器

15、支持电话本500条记录.能记录已接/未接/去电记录各100条16、支持

MWI17、支持会议通话 18、电话本支持

VCard标准19、支持12小时制或24小时制20、支持夏令时21、支持gruu 路径22、支持SIP 隐私.

网络特性1、WAN/LAN:支持桥接模式.2、支持PPPoE for xDSL3、支持VLAN4、支持Stun penetration5、支持DHCP从WAN端口获取IP6、Qos supports Diffserv. 7、支持网络工具:包括ping , trace route , telnet client

8、5.1.4. 维护管理 9、电话支持POST模式.可通过POST模式升级固件10、支持不同级别的管理.11、支持引导监视器12、可通过引导监视器升级固件13、支持HTTP,FTP,TFTP等方式更新软件或配置文件14、支持Telnet远程管理文件的上传和下载15、支持Auto provision(可自动更新firmware或配置文件)16、支持系统日志(Syslog)查看功能17、可以通过Web管理,Telnet配置和键盘操作

二、操作使用

1、摘/挂机方式 : 摘/挂机方式为手柄控制方式 , 摘机为接通 , 挂机为断开 ;

2、接听电话 : 当有来电时 , 电话机响铃 , 取下手柄 , 即可和对方通话 , 通话完毕后挂回手柄 ;

3、拨打电话 : 取下手柄 , 按普通电话机的拨打方式进行操作 , 与对方通话 ;

- 4、存入号码：取下手柄，按"存储"键，输入要存入的号码，按"存储"键，按"0-9"其中任一键作为存放号码的地址，挂机；
- 5、提取号码：取下手柄，按"提取"键，按"0-9",其中所需的某个数字键即可拨出内存的记忆号码。

三、主要技术参数

- 1、适用于馈电电压为24-60V的各种程控交换机和调度交换机和调度交换机系统
- 2、温度：-40~70 相对湿度：10%~95% 大气压力：86~106 Kpa 环境噪声：60dB(A)
- 3、振铃声级：70dB
- 4、当用户线为3KM是的信号电平 标准频率：低频群：697-941Hz 高频群：1209-1477Hz，频率偏移：不大于 $\pm 1.5\%$
组合信号的高低频电平差： 2 ± 1 dB，由谐波互调引起的总失真度比基本电平至少低20dB
- 5、通话传输指标：SLR 12，RLR -1，STMR 10，输出阻抗：600
- 6、具有超强的12组号码储存记忆拨号功能（每组号码最长16位）
- 7、在0.8mm 的电缆芯线上，用户线可达7KM长

四、防雷标准电话机主板上并接了防雷管(如图)，防雷标准符合GB/T 9043-1999 及ITU-T K.12（选配）

电气参数如下：

- 1、直流击穿电压400V
- 2、直流击穿电压范围 30%
- 3、耐冲击电流 1KA（8/20 μ s 电流波）
- 4、绝缘阻抗 大于1G欧

五、包装

话机尺寸: 320 × 205 × 120mm，重量: 5.5KG

外箱尺寸：43.3 x 27.6 x 19.1 毛重: 5kg

四只装外箱尺寸: 56.6 x 44.5 x 42 毛重: 17kg

包装材料：珍珠棉、纸箱

毛 重 : 5.5KG

净 重 : 5KG

六、 应用实例

佳木斯电厂、北方联合电力蒙西电厂、北京京能热电石景山电厂、河南能信热电、重庆彭水电厂、陕西铜川电厂、大亚湾核电站、岭澳核电站、粤电清溪电厂、虎门电厂、妈湾电厂、前湾电厂、韶关电厂等..

..

七、 支持与服务

- 1、 正常使用下，人为破坏、自然灾害除外，免费十二个月保修；
- 2、 所有配件长期生产，并有库存，超过保修期后，我方仍提供产品售后