

吉龙ZSTW B-15 高速水雾喷头

产品名称	吉龙ZSTW B-15 高速水雾喷头
公司名称	上海一辰消防设备有限公司
价格	18.00/只
规格参数	型号:ZSTW B-15 品牌:吉龙 产地:宁波
公司地址	上海市松江区沪松公路2511弄10幢394号
联系电话	86-021-34150689 13661678790

产品详情

名称：ZSTW B-15 高速水雾喷头 品牌：吉龙 材质：

铜 产品概述 高速水雾喷头是自动水喷雾灭火系统中的一个重要组成部件，它与供水管网，控制阀门探测报警器等组成自动水喷雾灭火系统，在扑救固体可燃物火灾中，起到灭火，控火，封堵隔断，冷却，暴露防护及预防火灾的作用。提高了水的灭火效率。同时具有内部不会造成液体火灾的飞溅和电气绝缘高的特点，特别适用于扑救电器设备、可燃烧液体等引起的火灾，保护工厂、商场、仓库、配电室、大型变压器、液化气罐、石油储罐等场所，用来防护冷却，控制火灾和扑灭火灾。ZSTW B型高速水雾喷头是一种进水口和出水口在一条直线上的离心雾化喷头。

将一定压力的水流分解成两股水流，一股是沿内壁运动而具有离心速度的旋转水流。另一股是具有轴向速度的直水流、两股水流在喷头的喷口处汇合，以其合成速度由喷口喷出而形成雾化，喷出的水雾比较均匀，按照一定的雾化角均匀地喷射到被保护对象的外表面上，以达到冷却和窒息，控制火灾和扑灭火灾。广泛用于主变压器，液化石油储罐，及安装在电力化工冶金行业，航天航空，海上石油平台，船舶及民用建筑等场所的灭火，控火及防护冷却。该喷头可以水平安装，也可以下垂，斜向安装。

产品相关参数： 额定工作压力：0.35MPa 雾滴直径：Dv0.9<900 μm

流量系数：K=28~80 连接螺纹：R1/2、R3/4 开式系统

采用开式洒水喷头的自动喷水灭火系统，包括：雨淋系统、水幕系统。雨淋系统 由火灾自动报警系统或传动管控制，自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后，向开式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统。亦称开式系统。应采用雨淋系统的场所详见《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084-2001）4.2.5条。水幕系统 由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋阀，以及水流报警装置（或压力开关）等组成，用于档烟阻火和冷却分隔物的喷水系统。主要组成洒水喷头 在中，洒水喷头担负着探测火灾、启动系统和喷水灭火的任务，它是系统中的关键组件。洒水喷头有多种不同形式的分类。1、按有无释放机构分类为闭式和开式的分类 2、按喷头流量系数分类，包括K=55、80、115等，其中K=80的称为标准喷头。3、按安装方式分类，有下垂型、直立型、普通型和边墙型喷头。