

港口防腐蚀电话机 码头防腐蚀电话机介绍

产品名称	港口防腐蚀电话机 码头防腐蚀电话机介绍
公司名称	深圳市西骏科技有限公司东莞分公司
价格	1600.00/1
规格参数	品牌:昆仑 型号:KNSP-08L 产地:深圳
公司地址	宝安区壹方城商业中心T3栋1001号
联系电话	13590384125

产品详情

港口防腐蚀电话机 码头防腐蚀电话机介绍 港口防腐蚀电话机厂家 码头防腐蚀电话介绍 防腐蚀电话机哪家好？

品 牌 昆 仑 型 号 名 称 KNSP-18LCD 颜 色 黄 色 防 水 等 级 IP67 材 质 SMC 工 作 电 压 24-48V 尺 寸 320*205*120mm 工 作 温 度 -35 ~75

简介：

昆仑牌抗腐蚀性电话机KNSP-18。

KNSP-18专门为中海油，中油，中化，冶炼厂，钢铁厂，炼油厂，火电厂，造船业，化工厂，制药厂等。空气水气，粉尘有很多有很强腐蚀性的场所。

该话机使用德国进口SMC/BMC采料锻造而成,机壳可以耐480-500度高温,低温可以-60--80度,整机表面不会产生静电,机壳做过耐光照,耐高低温测试,耐热耐寒等多项测试100多天无故障，整机可适合零下35度到零上75度环境下稳定工作。

石化防腐蚀IP电话机_船务防水电话机，

一、产品特性

- 1、外壳：德国进口采料锻造而成，坚固耐用、密封性好；表面不会产生静电吸附。
显示：支持来电显示功能或IP地址显示。
- 3、抗震：无挂钩设计，支持抗震动，可适用于船舶，机车等需抗震动设计环境。
- 4、按键：金属按键，耐磨、耐腐蚀，抗老化，抗暴力破坏。
- 5、手柄：德国进口采料，一体式结构，密封性好，经受敲击不破裂、扭拉不变形，在零下40度不爆裂。
- 6、线材：采用铁氟龙线，耐酸碱、耐高低温、抗老化，不起火。
- 7、防水胶：采用进口防水胶，高粘度、耐高温、高压，防水寿命10年以上。
- 8、手柄送受话器、键盘、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构。具有三级防水、防尘功能，整机等级达到国家标准GB4028-93IP66 / IP67
- 9、话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准GB/T 15279-94

LCD显示屏

- 1、呼叫者ID号
- 2、拨号
- 3、会话计时

听筒

- 1、听筒的送受话器均使用柯克电动态传感器
- 2、可选择黑色卷曲线听筒或者不锈钢金属软管听筒
- 3、进线需要不锈钢金属软管
- 4、可兼容电感耦合器
- 5、如果电话正在使用中,可以启动检查听筒的布线的完整性.

电子原配件

- 1、主板
- 2、话机内部主管保存完好.
- 3、蜂鸣器,听筒,挂钩等用坚固的螺丝紧密连接
- 4、所有的连接器均经过严格检验

VOIC OVER IP- SIP

名称 本机 适配器(输入/输出) 输入:100-240VAC 50 ~ 60Hz 输出:5V/1AOr POE 可选择

端口 WAN

端口 LAN

10/100Base- T RJ-45 for LAN, Auto MDIX

10/100Base- T RJ-45 for PC, Auto MDIX

能量消耗 Idle:1.5W/Active:1.8W LCD 尺寸74 x

28mm 工作温度 0 ~ 40 相对湿度 10 ~ 65% 芯片组博通公司同步动态存储器8Mbits 闪存2Mbits

声音特征1、支持 SIP和SIP 2.0 (RFC3261)

2、语音编码 : G.711A/u , G.7231 high/low , G.729, G.722,G.7263、回音消除 : 支持 G.168,免提可达到 96ms的回声消除

4、支持VAD , CNG

5、NAT横向:支持 STUN6、采用可靠的全双工通信

7、SIP支持SIP domain,SIP认证(none,basic,MD5)域名解析,点对点IP呼叫

8、SIP 支持 2 服务,用户可通过每个服务器调用进出

9、DTMF方式支持:SIP info, DTMF Relay, RFC2833

10、SIP呼叫应用: 支持call forward/ transfer (blind/attended/alert)/ holding/ waiting/ 3 way call/ conference/ pickup/ joicall/ redial and unredial/ .

12、呼叫控制特征:灵活拨号,支持热线号码/空主叫拒接/黑名单拒接/呼叫限制/免打扰/来电显示等等13、当自动拨号连接公共服务器失败而私人服务器注册成功时,可连接私人服务器

15、支持电话本500条记录.能记录已接/未接/去电记录各100条16、支持

MWI17、支持会议通话 18、电话本支持

VCard标准19、支持12小时制或24小时制20、支持夏令时21、支持 gruu 路径22、支持 SIP 隐私.

网络特性1、WAN/LAN:支持桥接模式.2、支持 PPPoE for xDSL3、支持 VLAN4、支持 Stun

penetration5、支持DHCP从WAN端口获取IP6、Qos supports Diffserv. 7、支持网络工具:包括ping , trace route , telnet client

维护管理 1、电话支持POST模式.可通过POST模式升级固件2、支持不同级别的管理.3、支持引导监视器4、可通过引导监视器升级固件5、支持HTTP,FTP,TFTP等方式更新软件或配置文件6、支持Telnet远程管理文件的上传和下载7、支持Auto provision(可自动更新firmware或配置文件)8、支持系统日志(Syslog)查看功能9、可以通过Web管理,Telnet配置和键盘操作

二、操作使用

- 1、摘/挂机方式：摘/挂机方式为手柄控制方式，摘机为接通，挂机为断开；
- 2、接听电话：当有来电时，电话机响铃，取下手柄，即可和对方通话，通话完毕后挂回手柄；
- 3、拨打电话：取下手柄，按普通电话机的拨打方式进行操作，与对方通话；
- 4、存入号码：取下手柄，按"存储"键，输入要存入的号码，按"存储"键，按"0-9"其中任一键作为存放号码的地址，挂机；
- 5、提取号码：取下手柄，按"提取"键，按"0-9",其中所需的某个数字键即可拨出内存的记忆号码。

三、主要技术参数

1、本产品特别适合在石油化工行业和大铁地铁公路电力等隧道里,这款产品24V低电也可以正常工作是国内首先,在石油化工行业都要求24V工作电压,国内的品牌只有昆仑科技的产品可以满足要求适用于馈电电压为24-48V的各种程控交换机和调度交换机和调度交换机系统。

2、温度：-35~75 相对湿度：10%~95% 大气压力：86~106 Kpa 环境噪声：60dB(A)

3、振铃声级：70Db

4、当用户线为3KM是的信号电平 标准频率：低频群：697-941Hz 高频群：1209-1477Hz

频率偏移：不大于 $\pm 1.5\%$ 组合信号的高低频电平差： 2 ± 1 dB

由谐波互调引起的总失真度比基本电平至少低20dB

5、通话传输指标：SLR 12，RLR -1，STMR 10，输出阻抗：600

6、具有超强的12组号码储存记忆拨号功能（每组号码最长16位）

7、在0.8mm 的电缆芯线上，最远用户线可达14公里以上,电话机还可以正常工作

8、免提功能和自动收线和忙音检测等智能都可以做,如有其它订制，可和业务员联系。

四、防雷标准电话机主板上并接了防雷管，防雷标准符合GB/T 9043-1999 及ITU-T K.12（选配）

电气参数如下：

1、直流击穿电压400V

- 2、直流击穿电压范围 30%
- 3、耐冲击电流 1KA (8/20 μ s 电流波)
- 4、绝缘阻抗 大于1G欧

五、 包装

机器尺寸：320*205*100 (mm)

外箱尺寸：439*277*191 (mm)

包装材料：珍珠棉、纸箱

毛 重：5.7KG

净 重：3.9KG

六、 应用实例

佳木斯电厂、北方联合电力蒙西电厂、北京京能热电石景山电厂、河南能信热电、重庆彭水电厂、陕西铜川电厂、大亚湾核电站、岭澳核电站、粤电清溪电厂、虎门电厂、妈湾电厂、前湾电厂、韶关电厂等..

七、 支持与服务

- 1、正常使用下，人为破坏、自然灾害除外，免费十四个月保修；
- 2、所有配件长期生产，并有库存，超过保修期后，我方仍提供产品售后