

# 雷诺护垫厂家 雷诺护垫价格

产品名称	雷诺护垫厂家 雷诺护垫价格
公司名称	深州市昌盛丝网加工厂
价格	5.00/平方米
规格参数	孔径:60*80 丝径:2.0-2.7 尺寸:3*2*0.3
公司地址	深州市大贾村
联系电话	18503189008 18503186008

## 产品详情

雷诺护垫厂 雷诺护垫厂家 雷诺护垫生产厂家  
选雷诺护垫就到宏来雷诺护垫厂家，宏来丝网专注雷诺护垫的生产和研发

人们对水环境要求越来越高、追求与自然和谐相处的背景下逐步发展起来的。雷诺护垫这一技术在1894年较早由意大利雷诺河的河道整治工程中应用，其结构具有整体性、柔性、经济性及施工便捷等诸多优点，现在相关理论研究与设计方法亦已日趋成熟。雷诺护垫的技术原理和在水利工程中的实际应用，归纳其应用价值，论述其生态环境效应。

雷诺护垫（RENOMATRESS）是以经镀覆表面防腐处理的低碳钢丝，采用六边形双绞合工艺，用机器编织而成的钢丝网面制成的垫状工程防护构件（附图）。垫中填以合乎要求的石块，共同构成岸坡护砌结构。其结构具有整体性、柔性、经济性及施工便捷等诸多优点，主要应用于堤坡、岸坡坡面防冲刷护砌和河（渠）床底、坡脚等淘刷防护。

雷诺护垫技术特点：高强度、高柔韧性、抗腐蚀性、整体性、优良的压载性能、良好的透水性和促淤性、施工便捷、经济、环保。

雷诺护垫的价格要根据雷诺护垫的网孔、丝径、材质来计算。一般一平米价格在5元到15元之间，由于原材料价格不稳定，因此具体的价格还要联系咱们雷诺护垫厂家，这样才能得到专业的报价。

如何计算一套雷诺护垫价格？需要先准确计算一套雷诺护垫使用格网的总面积。雷诺护垫一般是双隔板，底板、隔板、侧板、端板是一体的，盖子是单独的，需要单独计算出面积相加得出总面积。以规格双隔板雷诺护垫4X2X0.3米为例，要求隔板间隔1米。总面积=(4+0.3x2x3+0.3x2)x(2+0.3x2)+4x2=16.64+8=24.64平方米。因为双隔板雷诺护垫在组装时有部分面积重叠，所以计算总面积时要特别注意。单位面积价格乘以总面积就是雷诺护垫的价格。

雷诺护垫质量检测标准：

1.丝径公差范围： $\pm 0.06$

2.网孔公差范围： $+16\% - -4\%$

3.抗拉强度：350-575牛/平方毫米，符合南非的SANS675：1997标准。

4.延展性：大于或等于10%，符合欧洲10223-3标准，测试样本大于或等于25厘米。

5.锌层标准：镀锌钢丝圈轮中心轴6轮，重复4次。符合sans675：1997标准，没有锌沉淀不起皱，无脱落现象。

6.PVC聚酯膜指标：拉伸强度：15Mpa，伸长率160%

7.可量测性：测试时，网丝以每分钟15速度互相缠绕，然后反方向以相同速度缠绕

8.镀锌层以及原丝不会破裂。符合SANS675：1997标准。格宾网用绑丝连接，所有绑丝也是采用重镀锌工艺或不锈钢丝，用专门工具（简单工具亦可）操作。一般绑丝直径为3毫米，抗张强度为156-178千克/平方毫米。

雷诺护垫的性价比优势：

1、持续性：由于是机械编织，且内部垫满了合金材质，所以使用周期长是一大特点。这样不会浪费材料，反而可以使用的放心。

2、柔韧性：雷诺护垫具有很强的柔韧性，因为雷诺护垫表面是网垫，也具有普通网垫的柔软性，能很好的防御和弹性，就像人的关节一样保护着人的身体。

3、环保性：这是雷诺护垫必不可少的特征，因为雷诺护垫用在保护水利上的比较多，水也是资源需要我们保持，所以环保性是生产制作必要的投入。