

# 应急调度系统电话机 调度电话机 应急电话机

产品名称	应急调度系统电话机 调度电话机 应急电话机
公司名称	深圳市西骏科技有限公司东莞分公司
价格	1600.00/1
规格参数	品牌:昆仑 型号:KNSP-9 产地:深圳
公司地址	宝安区壹方城商业中心T3栋1001号
联系电话	13590384125

## 产品详情

应急调度系统电话机 调度电话机 应急电话机介绍

??	??	????
??	??	????
??	?????	????
??	320*205*120mm	????

简介：

适用于电厂、矿业、大坝、钢铁、洗矿厂、洗煤厂...

等对防潮、防火、抗噪、防尘、防冻、防破坏性等有特殊要求的环境使用。整机按零下40度到零上70度环境下稳定性要求设计，其技术指标处于国际领先水平。

矿用紧急电话机\_工业电话机厂家，光纤电话机，隧道口紧急电话机

## 一、产品特性

- 1、外壳：铝合金铸造，外壳厚度5mm，坚固耐用、密封性好；表面喷涂进口反光漆，颜色醒目，5-10年不褪色
- 2、手柄：特种ABS/PC塑料，整体式结构，密封性好，经受敲击、高温，低温，扭拉等不破裂，不变形
- 3、线材：采用铁氟龙线，耐酸碱、耐高低温、抗老化，不起火
- 4、防水胶：采用进口防水胶，高粘度、耐高温、高压，防水寿命10年以上
- 5、手柄送受话器、蜂鸣器、电路板，具有三级防水、防尘功能，整机等级达到国家标准GB4028-93IP66
- 6、话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准GB/T 15279-94
- 7、按键：硅胶按键，耐磨、耐腐蚀，抗老化。

## 二、操作使用

- 1、摘/挂机方式：摘/挂机方式为手柄控制方式，摘机为接通，挂机为断开；
- 2、接听电话：当有来电时，电话机响铃，取下手柄，即可和对方通话，通话完毕后挂回手柄；
- 3、拨打电话：取下手柄，按普通电话机的拨打方式进行操作，与对方通话；
- 4、存入号码：取下手柄，按"存储"键，输入要存入的号码，按"存储"键，按"0-9"其中任一键作为存放号码的地址，挂机；
- 5、提取号码：取下手柄，按"提取"键，按"0-9",其中所需的某个数字键即可拨出内存的记忆号码。

## 三、主要技术参数

- 1、适用于馈电电压为24-60V的各种程控交换机和调度交换机和调度交换机系统
- 2、温度：-40~70 相对湿度：10%~95% 大气压力：86~106 Kpa 环境噪声： 60dB(A)
- 3、振铃声级： 70dB
- 4、当用户线为3KM是的信号电平 标准频率：低频群：697-941Hz 高频群：1209-1477Hz，  
频率偏移：不大于 $\pm 1.5\%$   
组合信号的高低频电平差： $2 \pm 1\text{dB}$ ，由谐波互调引起的总失真度比基本电平至少低20dB

5、通话传输指标：SLR 12，RLR -1，STMR 10，输出阻抗：600

6、具有超强的12组号码储存记忆拨号功能（每组号码最长16位）

7、在0.8mm的电缆芯线上，用户线可达7KM长

四、防雷标准电话机主板上并接了防雷管(如图)，防雷标准符合GB/T 9043-1999及ITU-T K.12（选配）

电气参数如下：

1、直流击穿电压400V

2、直流击穿电压范围 30%

3、耐冲击电流 1KA（8/20  $\mu$ s电流波）

4、绝缘阻抗 大于1G欧

五、包装

机器尺寸：320\*205\*120（mm）

外箱尺寸：439\*297\*191（mm）

包装材料：珍珠棉、纸箱

毛重：7.1KG

净重：5.3KG

六、应用实例

佳木斯电厂、北方联合电力蒙西电厂、北京京能热电石景山电厂、河南能信热电、重庆彭水电厂、陕西铜川电厂、大亚湾核电站、岭澳核电站、粤电清溪电厂、虎门电厂、妈湾电厂、前湾电厂、韶关电厂等

广州地铁、深圳地铁、沈阳地铁、重庆轻轨、北京地铁、上海地铁、成都地铁等

北京电力隧道（奥运会项目）、武汉过江电力隧道、上海电力隧道、广州珠江隧道

四川会理县铅锡矿、四川江油雁门硫铁矿、福建紫金矿业、莱钢、攀钢、武钢等

## 七、支持与服务

- 1、正常使用下，人为破坏、自然灾害除外，免费十二个月保修；
- 2、所有配件长期生产，并有库存，超过保修期后，我方仍提供产品售后