

电厂自动拨号电话机 隧道自动拨号电话机

产品名称	电厂自动拨号电话机 隧道自动拨号电话机
公司名称	深圳市西骏科技有限公司东莞分公司
价格	1600.00/1
规格参数	品牌:昆仑 型号:KNSP-08L 产地:深圳
公司地址	宝安区壹方城商业中心T3栋1001号
联系电话	13590384125

产品详情

电厂自动拨号电话机 隧道自动拨号电话机 电厂自动拨号电话机价格 隧道自动拨号电话机介绍

??	??	????
??	??	????
??	?????	????
??	320*205*120mm	????

隧道提机自动拨号电话机KNSP-01 简介：该话机适用于地铁、高速公路、电厂、油站、矿井、码头、钢铁公司、大型项目等对防潮、防火、抗噪、防尘、防冻、防破坏性等有特殊要求的环境使用。整机按零下35度到零上75度环境下稳定性要求设计，其技术指标处于国际领先水平。

隧道管廊紧急电话机_IP轨旁话机，自动拨号电话机，光纤电话机。

一、产品特性1、外壳：铝合金铸造，外壳厚度5MM，坚固耐用、密封性好；表面喷涂进口反光户外漆，颜色醒目,5-10年不褪色。坑腐蚀性极强。2、门盖：获得电话机翻盖紧固机构设计，当电话机翻盖打开时，翻盖紧固机构机械力支撑电话机翻盖固定打开状态，无需手摁住上门盖。当用完电话后转动上盖，门盖能自动弹回，通过翻盖紧固机构机械力完全闭合机盖与机身，防止门盖因外界面振动或强风导致松动，以保证更好防水防尘性能。3、挂钩：不锈钢材质，利用磁感应挂断，采用美国军用最好的磁环管，可靠性强，不需要叉簧，没有接触缝隙。4、手柄：特种ABS工程塑料，一体式结构，密封性好，经受

敲击不破裂、扭拉不变形，在零下35度不爆裂。带不锈钢的可收缩的软管。抗拉力200KG 或者以上，可根据客户要求修改。5、线材：采用铁氟龙线，耐酸碱、耐高低温、抗老化，不起火。6、防水胶：采用进口防水胶，高粘度、耐高温、高压，防水寿命10年以上。7、手柄送受话器、键盘、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构。具有三级防水、防尘功能，整机等级达到国家标准GB4028-93IP66 / IP678、话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准GB/T 15279-94二、操作使用1、摘/挂机方式：摘/挂机方式为手柄控制方式，摘机为接通，挂机为断开；2、接听电话：当有来电时，电话机响铃，取下手柄，即可和对方通话，通话完毕后挂回手柄；3、拨打电话：取下手柄，按普通电话机的拨打方式进行操作，与对方通话；三、主要技术参数1、适用于馈电电压为33-60V的各种程控交换机和调度交换机和调度交换机系统2、温度：-35~75 相对湿度：10%~95% 大气压力：86~106 Kpa 环境噪声：60dB(A) 3、振铃声级：70dB4、当用户线为3KM是的信号电平标准频率：低频群：697-941Hz 高频群：1209-1477Hz 频率偏移：不大于±1.5% 组合信号的高低频电平差：2±1dB，由谐波互调引起的总失真度比基本电平至少低20dB 5、通话传输指标：SLR 12，RLR -1，STMR 10，输出阻抗：600 6、具有超强的12组号码储存记忆拨号功能（每组号码最长16位）7、在0.8mm的电缆芯线上，用户线可达7KM长四、防雷标准电话机主板装置国际电信联盟最高标ITU-T K.21准防雷管，防雷标准符合GB/T 9043-1999

电气参数如下：1、直流击穿电压400V2、直流击穿电压范围 30%3、耐冲击电流1KA（8/20 μs电流波）4、绝缘阻抗 大于1G欧五、包装机器尺寸：320*205*120（mm）

外箱尺寸：439*277*191（mm）包装材料：珍珠棉、纸箱

毛重：7KG 净重：5.2KG六、应用实例佳木斯电厂、北方联合电力蒙

西电厂、北京京能热电石景山电厂、河南能信热电、重庆彭水电厂、陕西铜川电厂、大亚湾核电站、岭澳核电站、粤电清溪电厂、虎门电厂、妈湾电厂、前湾电厂、韶关电厂等广州地铁、深圳地铁、沈阳地铁、重庆轻轨、北京地铁、上海地铁、成都地铁等北京电力隧道（奥运会项目）、武汉过江电力隧道、上海电力隧道、广州珠江隧道四川会理县铅锡矿、四川江油雁门硫铁矿、福建紫金矿业、莱钢、攀钢、武钢等七、支持与服务1、正常使用下，人为破坏、自然灾害除外，免费十四个月保修；2、所有配件长期生产，并有库存，超过保修期后，我方仍提供产品售后