

防护刺丝A阜城防护刺丝A防护刺丝厂家批发

产品名称	防护刺丝A阜城防护刺丝A防护刺丝厂家批发
公司名称	安平县柄源丝网制造有限公司
价格	42.00/卷
规格参数	规格:10kg 长度:100m 表面处理:镀锌
公司地址	安平县工业园区
联系电话	0318-8095566 18812182288

产品详情

防护刺丝A阜城防护刺丝A防护刺丝厂家批发

防护刺丝材质：优质低碳钢丝(镀锌、涂塑、喷塑)PVC丝；有兰、绿、黄等颜色。防护刺丝芯线可以是镀锌丝和黑丝。

防护刺丝采用刀片刺绳绕圈后相临两圈每隔120°用刺丝连接卡固定，张开后形成蛇腹网状，闭合后刀片刺绳圈径为50cm，张开后每交叉圈安装间距20cm，直径不小于45cm。

防护刺丝由刺丝连接卡扣与固定在支架上的纵向拉筋相连接，纵向拉筋与支架的连接采用2.5mm的冷拔镀锌钢丝绕2圈后拧紧固定，支架设置在跨度3m防护栅栏的立柱和跨中位置，其他跨度仅设置与立柱上部，支架与防护栅栏采用支架抱箍连接。

防护刺丝的下缘距离钢筋混凝土防护栅栏上缘的垂直距离为0.05m。

防护刺丝编织及特点：拧编而成；牢固、美观。

防护刺丝用于草场边界、铁路、高速公路的隔离防护等。针对一些客户定制的特殊规格、型号发货刺丝，无论是量大还是量小，本厂都能迅速组织生产，生产经营多种规格、型号的冷镀锌刺绳、热镀锌刺绳、涂塑PVC、PE刺绳、刺网等系列产品。防护刺丝广泛用于高速公路、铁路、国防、机场、围栏（草原、果园）等行业。

防护刺丝由冲切钢板采用机械压轧在钢丝上成型，刀刺宽度22mm，两刃垂直间距15mm，刀刺纵向间距34mm，芯丝直径为2.5mm。刀片采用厚度0.5mm的Q195钢板冲切制作，芯丝由HPB3006.5mm高线钢丝加工。

防护刺丝是由优质低碳钢丝、不锈钢丝、铁丝、镀锌丝、包塑丝等拧编而成。防护刺丝编制工艺分为：单股刺丝、双股刺丝。按表面处理分为：不锈钢刺丝、涂塑刺丝、包铝刺丝、镀锌刺丝等。

防护刺丝优点：防腐抗晒、抗老化、安装简单施工开、阻隔力强、外形简单优雅、可以与其他防护网综合使用，也可单独使用。

防护刺丝用途：主要用于机关单位、公路、铁路、机场、边防哨所、建筑物、园林公寓等场所的防护隔离。刺绳的规格：12#*14# 12#*12# 14#*14# 14#*16# 16#*16#。

防护刺丝是由全自动化的刺绳机拧编而成。民间俗称铁蒺藜、刺丝、刺线。成品种类：单丝拧编和双丝拧编。原材料：优质的低碳钢丝。防护刺丝表面处理工艺：电镀锌、热镀锌、涂塑、喷塑。有蓝、绿、黄等颜色。用途：用于草场边界、铁路、高速公路的隔离防护等。

河北安平县柄源丝网制造有限公司专业生产防护刺丝、护栏网、围栏网、隔离栅、防护网，并承接各种护栏网的安装工程，特殊规格加工定做。