

购物中心水磨石案例

产品名称	购物中心水磨石案例
公司名称	河南大唐地坪有限公司
价格	.00/平方
规格参数	河南大唐:指标 Index 抗压强度Compressive Strength:对混凝土的黏结力Adhesion 河南:混凝土破坏 The concrete breaks
公司地址	郑州市金水区石化路南、未来路东凤凰台南花园 小区4号楼106号
联系电话	13603452345 17873862868

产品详情

环氧水磨石地坪适用于商场、展厅、走廊、高级娱乐场所、博览会馆、商务会所和其他一些需要美观耐磨地面的场所。

产品特性:

不仅色彩多样，整体无缝，可做任何形状图案外观设计，而且是一种无辐射，不含VOC的环保产品，且易于维护可终身使用。产品创意亮点：地坪定制、图案个性设计、防潮防滑，被誉为走在脚下的艺术。

采用色彩缤纷的天然鹅卵石、五彩石、大理石、贝壳，可根据要求分割出不同颜色、不同风格的优美图案

多彩的颜色满足独到的设计需要

脚感舒适

具有天然大理石的所有特点

整体无缝，耐磨、耐重压

工艺流程：

- 1.基底处理、打磨、清洁、除尘
- 2.涂刷环氧水磨石底涂

3. 找点找平、镶嵌铜条

4. 铺涂环氧彩石并找平

5. 粗磨、细磨、精磨

6. 涂刷高亮度环氧透明面漆

技术指标 Technical Index

项目 Items	单位 Unit	指标 Index
抗压强度 Compressive Strength	Mpa	>50
对混凝土的黏结力 Adhesion	--	混凝土破坏 The concrete breaks
干燥时间(实干) Drying Time(Actual dry)	h	48

养护:

- 1、地坪施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面
- 2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)(以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面)
- 3、凡是硬件:如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面
- 4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面
- 5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑
- 6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次
- 7、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面
- 8、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用
- 9、可根据地面要求做打蜡处理(其效果可防止地面刮伤)

www.wzxhy.comwww.hndtdp.comwww.xsjscyh.cnwww.jifajidian.comwww.zgdpcl.com