三节式止水螺杆

产品名称	三节式止水螺杆
公司名称	南京匡坚建材有限公司
价格	1.30/米
规格参数	规格:m12 规格:m14 规格:m16
公司地址	江苏省南京市江宁区谷里镇
联系电话	025-87731027 13815889474

产品详情

市场上有没有60公分三节式止水螺杆，先说一下这种止水螺杆市场是有的。60公分说明该用户的剪力墙厚度是60公分，需要配套止水螺杆长度是多少呢？

需要配套止水螺杆使用长度为90公分-100公分之间，另外这里只是知道了长度，还不清楚止水螺栓的直径，根据以往定额数据得出。5米以下的墙体使用直径12mm的止水螺杆，5-7米使用直径14mm的止水螺杆，按这样进行直径的选择，到终确定了直径与长度。所以说该用户还需要提供一个参数剪力墙的高度。

三节式止水螺杆拆除时只需要用扳手或者电动工具拆下外杆即可，不需要用切割机切除，不仅节省了工人们的施工时间，而且操作起来方便安全。况且对模板零损耗，三节式止水螺杆拆除后只会在模板上留下一个规则的小眼，不会大面积的损害模板，所以用三节式止水螺杆，模板的重复使用次数会更高。

通过三节式止水螺杆我们了解到三节止水螺杆真正使用的内杆长度为墙体厚度减去一个接头螺母的高度。外杆的长度固定不变，并且外杆与接头螺母可以重复使用的。

需要60公分三节式止水螺杆可以给您提供，其次需要知道板墙的高度，才能知道止水螺杆的使用直径，另外提供一下需求数量，这样才可以准确的给您报价。