100100安检机

产品名称	100100安检机
公司名称	南充安华长盛电子商务有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	南充市顺庆区清泉蓝光coco香江16栋12-3
联系电话	0817-5698725 18080317331

产品详情

100100安检机 通道式安检机 通道式x光机 安检探测仪 车站安检价格 高端安检机

查危仪，安检仪，安检机，三品检查仪

基本参数指标：Channel size通道尺寸　1000（宽）×1000（高）mmline speed传送带速度
0.22m/sConveyor rated load传送带额定负荷 200 kgforce of penetration穿透力
34mm钢板throughput rate通过率　720个/hresolution ratio分辨力
直径0.101mm金属线Penetration resolution穿透分辨力　直径0.511 mmspatial resolution空间分辨力
水平：直径1.0 mm 垂直：直径1.0 mmFilm safety胶卷安全性
对ISO1600胶卷安全X射线发生器：射线束方向　顶照式管电流　0.4~1.2mA（可调）管电压
100--160 KV（可调）射线束发散角　80 ° 冷却／工作周期
密封式油冷／100%图像处理系统：使用环境：工作温度／湿度　0°C～+45°C／5%～95% (不冷凝)
储存温度／湿度 -40°C～+60°C／5%～95% (不冷凝)工作电压　220VAC(±10%)
50±3HZ功率损耗　1.0KW噪声级
60dB（A） 全球独有特点：每个参数都领先其他产品，详见检验报告。一键关机控制：
关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障。 环保设计：
铅帘外加保护膜，防止客人手接触铅，避免铅污染。动态画面切换：
画面在静止的时候可以切换，在动态的时候也可以自如切换。

X射线传感器　L形光电二极管阵列探测器 (多能量)，12bit深度显示器
高分辨率17英寸液晶显示器彩色图像显示　根据物质材质，24位真彩色显示边缘增强
物体轮廓边缘更加清晰超级图像增强　图像细节更加清晰高穿透显示
提高图像中亮区的对比度，使易穿透区更清晰低穿透显示
提高图像中暗区的对比度，使难穿透区更清晰放大镜　局部放大功能，实时动态放大增亮/减暗
增加图像的亮度/减暗图像的亮度图像回拉/前拉
显示前20幅图像，并对图像可进行任何图像处理图像复原　图像显示恢复到最初状态图像存储
实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存。图像处理系统：多能量彩色
有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色高能/低能　两种能量切换显示