

# 100100安检机

产品名称	100100安检机
公司名称	南充安华长盛电子商务有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	南充市顺庆区清泉蓝光coco香江16栋12-3
联系电话	0817-5698725 18080317331

## 产品详情

100100安检机 通道式安检机 通道式x光机 安检探测仪 车站安检价格 高端安检机

查危仪，安检仪，安检机，三品检查仪

基本参数指标：Channel size通道尺寸 1000（宽）×1000（高）mm line speed传送带速度 0.22m/s Conveyor rated load传送带额定负荷 200 kg force of penetration穿透力 34mm钢板 throughput rate通过率 720个/h resolution ratio分辨力 直径0.101mm金属线 Penetration resolution穿透分辨力 直径0.511 mm spatial resolution空间分辨力 水平：直径1.0 mm 垂直：直径1.0 mm Film safety胶卷安全性 对ISO1600胶卷安全 X射线发生器：射线束方向 顶照式管电流 0.4~1.2mA（可调）管电压 100--160 KV（可调）射线束发散角 80° 冷却/工作周期 密封式油冷/100% 图像处理系统：使用环境：工作温度/湿度 0 ~ +45 / 5%~95%（不冷凝） 储存温度/湿度 -40 ~ +60 / 5%~95%（不冷凝）工作电压 220VAC（±10%） 50±3HZ功率损耗 1.0KW噪声级 60dB（A）全球独有特点：每个参数都领先其他产品，详见检验报告。一键关机控制：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障。环保设计：铅帘外加保护膜，防止客人手接触铅，避免铅污染。动态画面切换：画面在静止的时候可以切换，在动态的时候也可以自如切换。

X射线传感器 L形光电二极管阵列探测器（多能量），12bit深度显示器 高分辨率17英寸液晶显示器彩色图像显示 根据物质材质，24位真彩色显示边缘增强 物体轮廓边缘更加清晰超级图像增强 图像细节更加清晰高穿透显示 提高图像中亮区的对比度，使易穿透区更清晰低穿透显示 提高图像中暗区的对比度，使难穿透区更清晰放大镜 局部放大功能，实时动态放大增亮/减暗 增加图像的亮度/减暗图像的亮度图像回拉/前拉 显示前20幅图像，并对图像可进行任何图像处理图像复原 图像显示恢复到最初状态图像存储 实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存。图像处理系统：多能量彩色 有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色高能/低能 两种能量切换显示