

二硅化钼连接带固定夹硅碳棒硅钼棒卡具

产品名称	二硅化钼连接带固定夹硅碳棒硅钼棒卡具
公司名称	郑州铭鑫电热材料有限公司
价格	9.00/套
规格参数	品名:铝编织袋 型号:可定制 材质:铝
公司地址	登封市大金店镇三里庄工业园区
联系电话	13253518809 13523401278

产品详情

公司主要从事于二硅化钼电热元件和碳化硅电热元件及钨钼材料的研究和生产发展，拥有电热元件行业的工程师研发和专业技术指导，通过不断的提升产品质量，积累了丰富的制造经验，拥有雄厚的技术力量，先进的工艺设备，完整的质量保证体系和科学的管理模式。优质提供硅钼棒，硅碳棒，钨钼材料，窑炉的服务等。

本篇详细介绍一下铭鑫生产的优质铝编带铝箔导电带。

产品名称：铝编织带、铝连接带

产品规格：15-50mm扣款

产品品牌: 郑州铭鑫

产品材质：1060纯铝

产品特性：平整、光亮、柔软度好、易散热、耐弯曲、导电率强、安装方便。

产品说明：铝编织带是由铝丝经编织机编织成椭圆状管网，通过设备拉伸压扁而成。常用的铝编织带常用规格为：股*根*单丝直径（12*15*0.35）（24*15*0.35）（36*15*0.35）也可按标称截面积计算2-50平方，分为8-48锭。铝编织带价格市面上一般都按米计价。可以根据客户的要求和样品进行设计加工制造.以多股（8、13、17、24、25、32、36、48锭）经单层或多层编织而成。

连接带Connectionstrap

接触元件的连接导线采用铝编织带或多层铝箔。外面的夹子只能起到夹紧作用，不用来导电。导线的末

端与母线联结。为了避免应力传到元件上，导线长度应略大于元件和母线间的直线距离。

固定夹Elementholder

整个元件的重量都是由固定夹承担，元件的位置也由它来决定。因此，必须仔细安装，保证元件垂直悬挂，为避免局部过热，元件下端圆锥部分一定要伸到炉膛内。

安装元件时夹头上的螺丝不要一次拧的太紧，待元件升到高温时再次拧紧，因为这时元件有一定塑性不易折断。夹头部分温度一般不要高于200℃，因此，夹头导线与元件接触电压应降低0.1V。为避免辐射热传到夹头，夹头下端和穿砖上面的距离应小于50mm。为了避免损坏，一般直径6/12mm元件不能长期使用170A，直径9/18mm元件不能长期使用300A。

本公司专业生产硅碳棒、硅钼棒夹具。现货大量供应，支持非标定做，铝箔带的层数，空的大小，编织带的长度、厚度、孔距等，欢迎新老用户前来咨询、订购！