

HWIR2000F-150 工业热风机

产品名称	HWIR2000F-150 工业热风机
公司名称	保定市中和机械设备制造有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	HWIR2000F-150:工业热风机 HWIR2000F-150:工业热风机 HWIR2000F-150:工业热风机
公司地址	河北保定清苑区发展西街320号
联系电话	0312 - 8016369 17325290682

产品详情

HWIR2000F-150型热风机适用于食品、制药、电子、印刷、喷涂、清洗等行业的加热、干燥除湿行业使用，以及大面积大空间的加热和升温。体积小，重量轻，便于移动。热效率高，可不间断连续工作、耐用持久、温控精确。

热风机特点：

进风接口

本机采用锁紧式进风接口，风源选择性能强。

风量选择大

本机可以根据需要自选风源或自配风源，方便实用。

热风机保温隔热

多纤保温棉隔热，坚固机壳使用安全可靠，可长期保持高温工作。

热风机温度调节

出风口配有温度传感器，可以根据需要调节温度。温度精确控制 ± 1 。

项序检测功能（防止风机反转）

本机电器控制系统，配备电机项序检测功能，如项序错误，项序警示指示灯亮起。

远程开启控制

本机有远程控制接口，可以远程控制机器启停。

风机延时功能

为保护加热芯，延长加热芯使用寿命，本机设有停机吹风延时功能，机器停止工作后，吹风机吹风降温一分钟后，才能关闭。

热风机热交换效率高

巧妙风洞设计，空气从螺旋电热丝内/外侧均匀通过，热交换近100%，风压损失小。热风机发热芯，设计中采用较低表面功率密度，单位面积内发热温度较低，因此电热丝使用寿命长。

风量调节阀

吹风机入风口配手动风量调节阀，可以根据需要，调节风量。

热风机安全

设有过热过载保护、断电保护装置，急停开关、相序保护、充分保证设备安全，不产生废气，符合环保。

。

可选装风源

离心风机 中压风机 高压风机（本机标配1500W中压风机）

类别	项目	参
尺寸	外型尺寸（L×W×H）	1300×330×530mm
	入风口直径	150mm
保温层	材质	
	多纤保温棉	
加热器	名称	
	镍铬加热丝	
	加热器功率	20KW

加热器寿命 10000小时

入风口 吹风机 标配1500W中压风机

最大风量 1530m³/h

全压 2400pa

热风机出口 直径 215mm 150mm

出风口最大风量 1500m³/h

出风口最高温度 >85

电源 电源需求 380V

整机功率 21.6KW

重量 整机重量 78KG