HWIR900G-5烘干管道热风机

产品名称	HWIR900G-5烘干管道热风机
公司名称	保定市中和机械设备制造有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	HWIR900G-5:烘干管道热风机 HWIR900G-5:烘干管道热风机 HWIR900G-5:烘干管道热风机
公司地址	河北保定清苑区发展西街320号
联系电话	0312 - 8016369 17325290682

产品详情

HWIR900G-5高压工业热风机适用于管道吹干的热风吹干机，管道进水，管道清洗后吹干等行业的加热、干燥除湿行业使用，以及大面积大空间的加热和升温。体积小，重量轻，便于移动。热效率高，可不间断连续工作、耐用持久、温控精确。

热风机特点：

进风接口

本机采用琐紧式进风接口，风源选择性能强。

风量选择大

本机可以根据需要自选风源或自配风源，方便实用。

热风机保温隔热

多纤保温棉隔热，坚固机壳使用安全可靠，可长期保持高温工作。

热风机温度调节

出风口配有温度传感器，可根据需要调节温度。温度精确控制±1℃。

项序检测功能（防止风机反转）

本机电器控制系统，配备电机项序检测功能，如项序错误，项序警示指示灯亮起。

远程开启控制

本机有远程控制接口，可以远程控制机器启停。

风机延时功能

为保护加热芯，延长加热芯使用寿命，本机设有停机吹风延时功能，机器停止工作后，吹风机吹风降温一分钟后，才能关闭。

热风机热交换效率高

巧妙风洞设计，空气从螺旋电热丝内/外侧均匀通过，热交换近100%，风压损失小。热风机发热芯，设计中采用较低表面功率密度，单位面积内发热温度较低，因此电热丝使用寿命长.

入风口空气过滤系统

本机配备高压鼓风机入风口空气过滤系统，保证空气清洁。

热风机安全

设有过热过载保护、断电保护装置，急停开关、相序保护、充分保证设备安全，不产生废气，符合环保，可全年24小时不停运转操作。

可选装风源

离心风机 中压风机 高压风机

类别	项目	参数
尺寸	外型尺寸	见图
	出风口	直径89mm（选配50mm)
	入风口	直径89mm
保温层	材质	双层保温
加热器	名称	电热丝
	加热器功率	9KW
	加热丝寿命	10000小时

	功率调节	数字智能调温
入风	吹风机	3000W高压风机
	最大风量	325m3/h
	全压	3 5kpa
热风机出口	直径	89mm 50mm
	出风口最大风量	300m3/h
出风口最高温度		>160°C
电源	电源需求	380V 三相，四线
	整机功率	12.5KW
重量	整机重量	48KG