

# DMZ673X气动暗杆刀型闸阀

产品名称	DMZ673X气动暗杆刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:DMZ673X/H/Y-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

DMZ673X/H/Y-10C气动暗杆刀型闸阀、DMZ673X气动对夹式刀型闸阀，暗杆刀闸阀，煤气刀闸阀，耐磨刀型闸阀，不锈钢法兰式污水刀闸阀安装和使用

- 1、安装前须检查阀门型号是否与工况相符。
- 2、橡胶、四氟等软密封，须检查阀门内腔及密封面等部位有无杂物，如有须清洗干净。
- 3、用户在安装前必须考虑预留阀门驱动装置的必要空间。
- 4、无特殊要求,本厂电(电液)动阀门出厂时均已调试好，用户第一次使用时，为防止接线错误，先手动将阀门开至半开状态，再接通电源进行空载试开,如客户自行调试电（电液）装,在安装调试期间，DN600阀门必须垂直安装,禁止横向安装.
- 5、气(液)动阀门气源必须保证供给足够气(液)压。
- 6、安装时各螺栓要均匀拧紧。
- 7、安装时不能强烈撞击阀门或任意拧动阀门零部件。
- 8、阀门上密封处外露的，须定期加注密封脂类。

9、在较为干燥的地区，阀门驱动装置为正齿轮时，须期加注润滑油。

10，介质流向必须于箭头方向一致。

DMZ673X气动暗杆刀型闸阀属阀门技术领域。所要解决的问题是提供一种结构长度短、体积小、密封可靠、使用寿命长的煤气刀闸阀。构成中包括阀体、闸板、阀盖、阀杆和传动机构，其特点为，阀体为平板状结构、与管道对夹连接，闸板采用单闸板，一侧与阀体阀座密封，背面与阀体另一侧之间楔形接触，密封面与介质流向相对。所述楔形接触结构是在密封面背面均设楔形压紧块，阀体另一侧对应压紧块处设调节顶丝。本实用新型具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

### DMZ673X气动暗杆刀型闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 100	纸浆渣水

### 主要技术参数

阀体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟

### DMZ673X气动暗杆刀型闸阀主要外形及连接尺寸

公称压力	公称通径 (m)	L	D	D1	D2	H	N
1.0	50	48	160	125	100	285	4-1
	65	48	180	145	120	298	4-1
	80	50	195	160	135	315	4-1
	100	50	215	180	155	365	8-1
	125	57	245	210	185	400	8-1
	150	57	280	240	210	475	8-1
	200	70	335	295	265	540	8-1
	250	70	390	350	320	630	12-1

300	76	440	400	368	780	12-
350	76	500	460	429	885	16-
400	89	565	515	482	990	16-
450	89	615	565	532	1100	20-
500	114	670	620	585	1200	20-
600	114	780	725	685	1450	20-