

信丰公司直销新型三管通信塔

产品名称	信丰公司直销新型三管通信塔
公司名称	景县信丰铁塔有限公司
价格	39000.00/个
规格参数	根开:10----20 高度:10----60 重量:1----40
公司地址	河北省衡水市景县龙华镇商贸市场（注册地址）
联系电话	15610910388

产品详情

通信塔包括新型三管通信塔，传统类型的角钢塔和拉线塔等。塔的设计针对国内传统角钢塔重量过重，占地面积大，造价高等问题，借鉴发达国家通信塔的设计

和建设经验，采用无缝钢管做为塔柱材通过优化设计来最大限度的减轻塔的重量，减少土地占用，节省基础造价和施工进度全面帮助运营商降低通信塔建设工程造

节省价，国家土地和钢源，降低运营和维护成本[1]本。新型三管通信塔的特点

采用无缝钢管作为塔柱材料，风荷载系数小，抗风能力强

塔柱采用外法兰盘连接，螺栓受拉，不易破坏，降低维护成本 塔柱正三角型布置，节约钢材 跟开小

，占地面积小，节约土地资源，选址便利 塔身自重轻，新型三叶式伐板基础，降低基础造价

桁架式结构设计，运输和安装便捷、建设工期塔型随风荷载曲线

变化设计，线条流畅，遇罕遇风灾易倒塌，减少人畜伤亡

设计符合国家钢结构设计规范和塔桅设计规程，结构安全可靠。

钢管塔主材（塔腿）可为无缝钢管也可为高频焊管。其他横材和斜材可为角钢也可为钢管。具体型号和尺寸需要设计师根据建造条件和运营环境而定。

在钢管塔的生产中，为了保证批量生产中各焊接部件的可替换性，一般都要制作生产模具，该模具必须精准，才能保证批量生产不出问题，并且实现可替换性。

新型三管塔主要参数：基本设计依据：钢结构设计规范（TJ17-74）。

基本参数：设计风速：35米每秒

抗震：8级

裹冰：5-10毫米

垂直度：1/1000

适宜温度：-45C--+45C

防腐处理：热镀锌

使用寿命：30年（以上参数只是举例而已，不同环境下的铁塔设计参数不同）。