

# HWIR400F-2双出口热风机

产品名称	HWIR400F-2双出口热风机
公司名称	保定市中和机械设备制造有限公司
价格	4950.00/台
规格参数	HWIR400F-2:双出口热风机 HWIR400F-2:双出口热风机 HWIR400F-2:双出口热风机
公司地址	河北保定清苑区发展西街320号
联系电话	0312 - 8016369 17325290682

## 产品详情

HWIR400F-2双出口热风机适用于食品、制药、电子、印刷、喷涂、清洗等行业的加热、干燥除湿行业使用。热效率高，可不间断连续工作、耐用持久、温控精确。可不间断24小时连续工作、耐用持久功率可调节，特别适用于加装在流水线上工作，双风口加热。

### 主要特点

#### 温控系统

采用PID/SSR控制温度，控制精度高，反映灵敏。

#### 双层隔热

双层不锈钢坚固机壳设计，使用安全可靠，可长期保持高温工作。可根据需要数字调节温度。功率输出稳定。

#### 热交换效率高

巧妙风洞设计，空气从螺旋电热丝内/外侧均匀通过，热交换近100%，风压损失少。

#### 风量手动调节

本机标配中压风机，进风口有风量调节阀门，可以根据需要，调节进风量。

## 数显温度调节

出风口配有温度传感器，可根据需要调节温度，最高使用温度350 。温控精度  $\pm 1$  。

## 热交换效率高

巧妙风洞设计，空气从螺旋电热丝内/外侧均匀通过，热交换近100%，风压损失少，流量少。

## 安全

设有过热过载保护、断电保护装置，充分保证设备安全，不产生废气，符合环保,可全年24小时不停运转操作。

类别	项目	参数
尺寸	外型尺寸	见图
	出风口	直径50mm 25mm (选配)
保温层	材质	双层保温
加热器	名称	电热丝
	加热器功率	2 × 2KW (功率可调节)
	功率调节	数字智能调温
	加热丝寿命	100000小时
温控	温控表	数字控制
	控制精度	$\pm 2$
鼓风机	吹风机	250W 中压风机
	最大风量	450m <sup>3</sup> /h
	全压	1200pa
热风出口	热风出口数量	2个
	出风口方向	任意调节
	最大风量出风口温升	>100
电源	电源需求	220V
	整机功率	4300W

重量          整机重量      23KG

安全      安全等级      地线