HWIR400F-2双出口热风机

产品名称	HWIR400F-2双出口热风机
公司名称	保定市中和机械设备制造有限公司
价格	4950.00/台
规格参数	HWIR400F-2:双出口热风机 HWIR400F-2:双出口热风机 HWIR400F-2:双出口热风机
公司地址	河北保定清苑区发展西街320号
联系电话	0312 - 8016369 17325290682

产品详情

HWIR400F-2双出口热风机适用于食品、制药、电子、印刷、喷涂、清洗等行业的加热、干燥除湿行业使用。热效率高,可不间断连续工作、耐用持久、温控精确。可不间断24小时连续工作、耐用持久功率可调节,特别适用于加装在流水线上工作,双风口加热。

主要特点

温控系统

采用PID/SSR控制温度,控制精度高,反映灵敏。

双层隔热

双层不锈钢坚固机壳设计,使用安全可靠,可长期保持高温工作。可根据需要数字调节温度。功率输出 稳定.

热交换效率高

巧妙风洞设计,空气从螺旋电热丝内/外侧均匀通过,热交换近100%,风压损失少。

风量手动调节

本机标配中压风机,进风口有风量调节阀门,可以根据需要,调节进风量。

数显温度调节

出风口配有温度传感器,可根据需要调节温度,最高使用温度350。温控精度±1.

热交换效率高

巧妙风洞设计,空气从螺旋电热丝内/外侧均匀通过,热交换近100%,风压损失少,流量少。

安全

设有过热过载保护、断电保护装置,充分保证设备安全,不产生废气,符合环保,可全年24小时不停运转操作。

类别 项目 参数

尺寸 外型尺寸 见图

出风口 直径50mm 25mm (选配)

保温层 材质 双层保温

加热器 名称 电热丝

加热器功率 2×2KW (功率可调节)

功率调节 数字智能调温

加热丝寿命 100000小时

温控 温控表 数字控制

控制精度 ±2

鼓风机 吹风机 250W 中压风机

最大风量 450m3/h

全压 1200pa

热风出口 热风出口数量 2个

出风口方向 任意调节

最大风量出风口温升 >100

电源 电源需求 220V

整机功率 4300W

重量 整机重量 23KG

安全 安全等级 地线