

# PZ673W-10NR气动耐高温刀型闸阀

产品名称	PZ673W-10NR气动耐高温刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ673W-10NR 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673W-10NR气动耐高温刀型闸阀特点：

- 一、维修方便，无须拆下阀门即可更换阀门的密封。
- 二、温度一般在1200 以下使用，高温也可以用特殊材质代替使用。
- 三、闸断效果好、能有效解决含有块状、颗粒及纤维介质闸断后的泄漏现象。
- 四、全通径设计，通过能力强。
- 五、密封效果好，U型密封垫具有良好的弹性。
- 六、压力范围一般都1.6MPa以内使用。

PZ673W-10NR气动耐高温刀型闸阀在安装之前不允许有任何的颗粒、污染物等等，必须仔细检查，保持气动刀型闸阀在安装前各个部位零件、密封面等等的清洁。安装后阀门也必须定期的进行维护保养，以防止在使用过程中出现可以避免的问题。

主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	1100 1425	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

### 主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

### PZ673W-10NR气动耐高温刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L	D1	D2	H
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48	100	125	335
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48	120	145	363
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51	135	160	395
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51	155	180	465
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57	185	210	530
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57	210	240	630
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70	265	295	750
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70	320	350	900
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76	368	400	1120
350	76	412	445	1260	12-M20	350	76	428	460	1260		