

# 开拓普户外P8全彩LED显示屏

产品名称	开拓普户外P8全彩LED显示屏
公司名称	深圳市开拓普科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	像素点距：:8mm 产品亮度：: 7500CD/m <sup>2</sup> 像素密度::15625Dot/m <sup>2</sup>
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业一路2号（ 兴围第三工业区）第26栋第四层东区
联系电话	0755-61960668

## 产品详情

### 1.显示清晰，效果逼真

采用SMD黑灯，亮度高，可视角大，对比度高，图像柔和。

### 2.安装简便，性价比高

产品标准化、批量化生产，安装结构简单；灯驱合一结构，散热良好，超高亮、低衰减、高可靠性。

### 3.高防护等级，高耐候性

IP65/IP43防护级别，产品内部采用雾状铺设三防水，具有高可靠性的防潮防腐能力，防火等级94-V0、防UV（紫外线），耐高温抗严寒，耐酸碱盐雾。

应用领域：户外传媒、展览展示、告示牌、信息显示、楼宇广告、车站、机场等

[LED显示屏](#)、[LED广告屏](#)

产品型号 Model Number

OS-P8

像素间距 Pixel Pitch ( mm )

8mm

像素构成 Configuration (1R1G1B)

SMD3535

像素密度 Pixel density (dot/m<sup>2</sup>)

15625

模组尺寸 Module Size (mm)

256 × 128

模组分辨率 Mod.Resolution (dot)

32 × 16

箱体尺寸 Cabinet Size ( mm )

1024 × 1024

箱体分辨率 Cab.Resolution ( dot )

128 × 128

重量 Cabinet Weight (Kg/m<sup>2</sup>)

45

防水等级 IP Rating (front/back)

IP65/43

驱动方式 Drive Mode ( S )

4

亮度水平 Brightness ( CD/m<sup>2</sup> )

7000

可视角度 View Angel ( H/V )

120 °

最大功率 Max.Consumption ( W/m<sup>2</sup> )

950

平均功率 Ave.Consumption ( W/m<sup>2</sup> )

310

刷新率 Refresh Frequency ( HZ )

960HZ

灰度等级 Gray Scale (bit )

14bit

色彩种类 Display Scale (M)

16.7M

使用环境 Operation Environment

Outdoor

亮度调节 Brightness Adjusted By

手动调节/自动调节/程控调节

控制方式 Control way

同步控制/异步控制/4G/WIFI

信号接口 Signal Interface

DVI,VGA,SDI,HD-SDI,HDMI,YC,CVBS 等

输入电源 Operation Power

AC 110 ± 10% 50/60HZ,AC 220 ± 10% 50/60HZ

工作温度 Operation Temperature

- 20 ~ +50

工作湿度 Operation Humidity

10 ~ 90% RH

工作寿命 Operation Life

50,000hours

开拓普科技Ktoper

[www.Ktoper.com](http://www.Ktoper.com)