

电控气动刀闸阀、刀型耐磨闸板阀、对夹式插板阀

产品名称	电控气动刀闸阀、刀型耐磨闸板阀、对夹式插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:PZ673X-10C 材质:铸钢、不锈钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X-10C电控气动刀闸阀、气动刀型耐磨闸板阀、对夹式刀闸阀、耐磨刀型插板门概述：

PZ673X-10C电控气动刀闸阀、刀型耐磨闸板阀、对夹式插板阀借助压缩空气驱动的阀门。气动刀型闸阀简单地说就是用气动执行器控制阀门,从而实现阀的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为气动执行器,下半部分为阀门。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

可选附件1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择,必要时可选防爆电磁阀)。2、接近开关3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。4、电/气阀门定位器(调节型用)。

PZ673X-10C电控气动刀闸阀、刀型耐磨闸板阀、对夹式插板阀具有结构紧凑、设计合理、阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小等优点,密封可靠、操作轻便灵活,用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上,接通或截断管路中介质。

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb公称口径：DN50~500mm NPS 2"~20

"适用温度：0~+200 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B1 6.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M

密封型式：硬密封、软密封泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$ ）软密封：A级（零泄漏）配套附件：1、安装法兰 2、电磁阀 3、空气过滤器气源压力：0.4~0.6MPa
电磁阀电压：DC24V、AC220V

PZ673X-10C电控气动刀闸阀、刀型耐磨闸板阀、对夹式插板阀主要外形及连接尺寸

公称压力mm	L		D	D1	H
	PN0.6	PN1.0			
50	48	48	125	100	335
65	48	48	145	120	363
80	50	50	160	135	395
100	50	50	180	155	465
125	50	50	210	185	530
150	60	60	240	210	630
200	60	60	295	265	750
250	70	70	350	320	900
300	70	80	400	368	1120
350	80	90	460	428	1260
400	80	120	515	482	1450