箱式安全施工梯笼 安全可靠

产品名称	箱式安全施工梯笼 安全可靠
公司名称	内蒙古泽晟机械制造有限责任公司
价格	2000.00/米
规格参数	品牌:泽晟 型号:4000*2000*2000 产地:内蒙古
公司地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇西社村（注册地址）
联系电话	18395751161

产品详情

安装安全爬梯步骤：

步骤一：在预定安装安全爬梯的地面按照2.44x1.27米的长方形位置放置4个可调底座，将螺母调节至统一高度约120mm；步骤二：在爬梯入口位置安装1个底层门架，将门架立杆套进可调底座，同样方法在对面安装2个中间层架，并安装横杆、斜拉杆将底层门架和中间层架连接固定；
步骤三：安装“Z”型梯子，梯子起步平台正对底层门架入口；步骤四：安装完2层梯子后，继续安装中间层架、横杆和斜拉杆，每安装一层中间层架相应安装一层梯子，依次类推；步骤五：安装最后一层梯子时，安装顶层架和护栏杆（横杆），并在顶部平台铺上2块踏板，注意顶层门架要面向施工主体。步骤六：在顶层门架出口外侧安装过桥踏板，过桥踏板一端与顶层门架扣接，另一侧与施工主体搭接，在过桥踏板两侧安装扶手。步骤七：最后给所有梯子安装内扶手。至此，安全爬梯安装完成。

梯笼主要用于桥梁高墩、深基坑地铁施工及墩柱施工上下行人，也可用建筑物基坑施工期间安全人行通道。其主要构件为框架，梯子，扶手及护网等。梯笼结构强度高，整体稳定性好，人行梯宽度合适，上下行人可自由错开上下，携带工具等也非常好方便。能更好的满足各种安全施工的需要。其特征在于：现场安装拆卸便捷，运输方便。它由多个自下而上连接的爬梯单元构成的梯架，以及连接于梯架和建筑结构之间的固定组件组成；每个框架内都有配置完整的人行梯子及扶手，满足行人自由安全上下通行，行走踏板，入口节配有方便进出的安全门，四周有安全护网防护。市地铁，路桥高墩施工首选，深受广大用户认可！成为中铁中交及建筑企业大客户的施工好帮手，满足施工场地的各方面要求。