

蒂贝贝尔瓷砖胶801

产品名称	蒂贝贝尔瓷砖胶801
公司名称	运城市蒂贝贝尔建筑节能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	蒂贝贝尔瓷砖胶801:瓷砖胶801
公司地址	运城市盐化二厂十三工段西
联系电话	0359-5303333 15386144444

产品详情

产品特点:

- 1、瓷砖胶801粘结力强、省料、安全、牢固，避免发生空鼓或脱落现象。
- 2、施工中不用泡砖湿墙，可明显提高工效、方便快捷。
- 3、具备良好的抗渗性能与抗老化性能。
- 4、有弹性，可吸收底材与瓷砖之间的胀缩，从而延长瓷砖使用寿命。
- 5、表面处理底材表面应结实平整、干燥清洁、无油脂、无混凝土养护剂、脱膜剂及其它松散物，疏松吸水性强的可用水湿润。

产品规格: 20kg/包

操作工艺:

- 1、注意边搅拌边徐徐把瓷砖胶粉剂倒入水中，将瓷砖胶与清水按约4：1(25kg / 包，约配6~6.5公斤水搅拌成均匀膏糊状，电动搅拌效果最佳。若胶浆静置十分钟后再搅拌一下可增加强度。
- 2、用齿型刮板将胶浆涂抹于工作面上，使之均匀分布，调整刮板与工作面的夹角来控制胶浆的厚度，每次约涂抹1m'左右，然后将瓷砖揉压于上即可。
- 3、如背面沟较深的瓷砖或石材粘贴，除工作面抹浆外，还应在瓷砖背面或石板背面抹浆。

基础面处理: 所有表面应结实、干燥、清洁、无油污、蜡渍和其它松散等。

覆盖面积（用量）：

- 1、覆盖面积根据工程具体情况而用量有所不同
- 2、用3x3mm齿型刮板约1.7公斤 / 平方
- 3、用6x6mm齿型刮板约3.0公斤 / 平方
- 4、用10x10mm齿型刮板约4.5公斤 / 平方
- 5、基面越平整，浆料用量越少

技术参数：

- 1、调整时日：20—25分钟，(调整时间：瓷砖粘贴后错位能再调整的有效时间)
- 2、晾置时间15分钟(晾置时间：涂瓷砖胶后胶浆可维持有效强度的最大晾置时间)
- 3、初干时间：(20 ° C)2小时
- 4、干固时间：24小时(视气候而定)
- 5、耐水性能：优良
- 6、干固后抗弱酸碱及抗油脂，溶解力优良
- 7、无毒性及可燃性 保存 存放于阴凉干燥处，未启封产品可保存一年。