

信丰公司直销三管塔制作安装

产品名称	信丰公司直销三管塔制作安装
公司名称	景县信丰铁塔有限公司
价格	39000.00/个
规格参数	根开:10----30 高度:20-----60 重量:1----20
公司地址	河北省衡水市景县龙华镇商贸市场（注册地址）
联系电话	15610910388

产品详情

三管塔 新型三管通信塔的组成：包括塔底座（1）、塔柱（2）、横杆、斜杆（3）、天线支架（4）、避雷针（5）、塔柱套接装置（6），其特征在

于：塔柱（2）钢采用塔柱套接装置（6）连接，再与斜杆（3）用螺栓连接，塔柱套接装置（6）采用等径管。

新型三管通信塔的特点

采用无缝钢管作为塔柱材料，风荷载系数小，抗风能力强。

塔柱采用外法兰盘连接，螺栓受拉，不易破坏，降低维护成本。

塔柱正三角型布置，节约钢材。

根开小，占地面积小，节约土地资源，选址便利。

塔身自重轻，新型三叶式伐板基础，降低基础造价。

桁架式结构设计，运输和安装便捷、建设工期短。

塔型随风荷载曲线变化设计，线条流畅，遇罕遇风灾不易倒塌，减少人畜伤亡。

设计符合国家钢结构设计规范和塔桅设计规程，结构安全可靠。

使用范围：野外自立塔、楼顶塔。

[1]三管塔主要参数：

基本设计依据：钢结构设计规范 (TJ17-74).

基本参数：设计风速：35米每秒

抗 震：8 级

裹 冰：5-10毫米

垂 直 度：1/1000

适宜温度：-45C--+45C

防腐处理：热镀锌

使用寿命：30年