

信丰公司供应电厂变电站避雷塔制作安装

产品名称	信丰公司供应电厂变电站避雷塔制作安装
公司名称	景县信丰铁塔有限公司
价格	29000.00/个
规格参数	根开:10----20 高度:20----40 重量:1----20
公司地址	河北省衡水市景县龙华镇商贸市场（注册地址）
联系电话	15610910388

产品详情

避雷塔采用钢管作为塔柱材料,风荷载系数小,抗风能力强,塔柱采用外法兰盘连接,螺栓受拉,不易破坏,降低维护成本塔柱正三角型布置,节约钢材,跟开小,占地面

积小,节约土地资源,选址便利塔身自重轻,运输和安装便捷,建设工期短塔型随风荷载曲线变化设计,线条流畅,遇罕遇风灾不易倒塌,减少人畜伤亡设计符合

国家钢结构设计规范和塔桅设计规程,构安全可靠.

避雷塔主要用于各种建筑的防雷工程,特别是炼油厂,加油站,化工厂,煤矿,炸药库,易燃易爆车间,更应该及时的安装避雷塔。

避雷塔设计依据：

1、建筑物防雷设计规范（GB50057-94）2、高耸结构设计规范（GBJ135-90）钢结构设计规范（GB50017-2003）4、塔桅钢结构施工及验收规程（CECS

80：2006）

避雷塔参数：

1、基本风压： $w_0=0.4$ 及 0.7KN/m^2 两种。2、抗震设防烈度：8度及小于8度地区。3、地基承载力：100及200 KN/m^2 。4、覆冰厚度：

10mm。垂直度：1/1000。

5、材质：Q235-Q345钢材。6、防腐处理：热镀锌防腐处理/冷镀锌防腐/油漆粉刷。7、材料产地：宝钢/首钢/邯钢/唐钢等。8、有效使用期：30年以上

角钢避雷塔：采用角钢作为塔柱材料，风荷载系数小,抗风能力强,避雷塔是塔柱采用外包铁,螺栓受拉,不易破坏,降低维护成本塔柱正三角型布置,节约钢材,

跟开小,占地面小,节约土地资源,选址便利避雷塔塔身自重轻,运输和安装便捷,建设工期短，避雷塔塔型随风荷载曲线变化设计,线条流畅,遇罕遇风灾不易

倒塌,减少人畜伤亡；设计符合国家钢结构设计规范和塔桅设计规程,避雷塔结构安全可靠。

圆钢避雷塔:采用圆钢作为塔柱材料，风荷载系数小,抗风能力强,避雷塔是塔体全部采用焊接连接,降低维护成本塔柱正三角型布置,节约钢材,跟开小,占地面

积小,节约资源,选址便利避雷塔塔身自重轻,运输和安装便捷,建设工期避雷塔塔型线条流畅,遇罕遇风灾不易倒塌,减少人畜伤设计符合国家钢结构设计规范和塔

桅规范和塔桅设计规程,避雷塔构安全可靠。