

纵达90型电动冲击夯 冲击夯成厂家

产品名称	纵达90型电动冲击夯 冲击夯成厂家
公司名称	济宁纵达工程机械有限公司
价格	2350.00/台
规格参数	
公司地址	济宁高新区世易尚城1号楼十层1018号房（注册地址）
联系电话	13562400272

产品详情

纵达90型电动冲击夯 冲击夯

纵达电动冲击夯，品质保证，簧钢丝，经严格热处理，跳动振幅大，冲击力强劲，使用寿命长；防尘折箱材料采用优质橡胶精工制作，耐侯耐油耐曲挠，使用寿命长；传动齿轮采用优质齿轮钢，经磨齿加工，精度高，；导向套镀有硬铬，耐磨、抗冲击；冲击底板采用橡胶制造，外包6mm高强度耐磨钢板，经久耐用；表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀。

主要技术参数

型号	HCR70.80.90.100汽油夯	HCD70.80.90.100电动夯
工作质量KG	80	90
冲击次/min	250-750	420-750
冲击力N,m	56-80	56-80
起跳高度mm	40-65	40-65
前进速度m/min	10-13	10-13
夯板尺寸mm	250*335	280*300
动力	最大功率/转速5.5-6.5PS、3600rpm	功率/转速 2.2-3kw/2850rpm
	4冲程风冷	电压 380伏
	燃油消耗主率310g/kwh	电流 5.2A