水性高品质亮光滑爽剂WL-7608

产品名称	水性高品质亮光滑爽剂WL-7608
公司名称	广州市潘特化工有限公司
价格	28.00/KG
规格参数	品牌:GP 型号:WL-7608 产地:上海
公司地址	广东省广州市天河区林和西横路219号701房
联系电话	020-87226585 13711066318

产品详情

水性高品质亮光滑爽剂WL-7608

概 述：

WL-7608是细粒径高分子混合物，不含烷基酚乙氧基化物，有着耐磨擦、抗刻划、提高光泽和柔软手感作用，用在涂料、油墨、皮革、造纸和织物整理等要求光泽的场合，尤其在高温条件下，是一种适宜的选择。

性 质：

成份 ：高分子混合物 PH值 ： 约 8-10 (5%水溶液)

不揮發份 ： 約 35% 粘 度 ： ≤200 厘泊；（25°C）

外觀 ：浅黄色微浊液体 比 重 ： 约1.02粘度

特 性：

1、具有深光泽，可以增加水性体系滑爽和亮光性。

2、加入到皮革涂饰剂中，可以增加皮革的蜡感和光亮度；加入到色浆中，还可以起到流平作用。

3、用在陶瓷生产中的润滑剂，塑料制品及汽车的上光剂等。

4、本品是聚氨酯行业及其他特殊行业的优良脱模剂。

5、可以防止涂层遇热发粘，坚韧/硬度高、抗划伤、 良好的耐污和耐磨。

适用范围:

内外墙涂料、水性地板、皮革、家具、汽车、纸品等上光剂、上光油领域，以及水性油墨、液体鞋油、金属脱模剂等行业的生产中。

推荐用法与用量：

建议用量（wt%,以总量计）：0.2-1.2%

建议本品用含水溶剂（如乙二醇）稀释1倍以上后加入；

升高温度或加入适量醇醚类等极性溶剂可提高产品的水稀释性能；

建议本助剂在生产过程中的最后一步加入，应当边加入边搅拌，其加入量达到所需的效果为止。

储存

和其他聚合物一样，WL-7608禁止低温,冷冻会影响其稳定性及效果, WL-7608应保存于增强玻璃纤维袋或密闭罐中,温度保持在5-30℃之间。在正常储存条件下，7608可至少保质12个月。

包装规格：

25KG