

泡沫玻璃板厂家报价

产品名称	泡沫玻璃板厂家报价
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	680.00/立方米
规格参数	导热系数:0.056 使用温度:350 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

泡沫玻璃板厂家报价

河北兴达保温材料有限公司是生产保温材料的厂家，本公司长期坚持“以人为本”的经营理念，尊重知识，尊重人才，努力搭建人才施展能力的舞台；简明务实，以顾客为关注焦点；用心追求卓越，匠心精益求精；没有好，只有更好。保证在质量和供货时间达到客户的满意。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

泡沫玻璃板是以玻璃粉为基料，加入外加剂通过隧道窑高温焙烧而成。是保温隔热材料。具有容重量轻、导热系数小、不透湿、吸水率小、不燃、不霉变、机械强度高、施工方便、耐化学腐蚀、性能稳定、既是保冷材料又是保温材料、适应温度广等特点。同时常年使用不会变质，又起到防火、防震作用。在低温深冷、地下工程、易燃易爆、潮湿以及化学侵蚀苛刻环境下使用时，不但安全可靠，而且经久耐用，被誉为“不需更换的保温材料”。广泛用于石油、化工、地下工程、造船、国防军工的隔热保冷工程。

泡沫玻璃板特性

- 1、容重量轻，在160公斤/立方米左右。
- 2、导热系数小，在0.046w/m.k以下，性能稳定。

- 3、不透湿。
- 4、吸水率小，在0.2 左右。
- 5、不燃烧。
- 6、不霉变、腐蚀、不受鼠咬。
- 7、强度高，抗压强度 0.7MPa,抗折强度 0.5MPa.
- 8、耐酸性腐蚀。
- 9、本身环保、无污染。
- 10、物理化学性能稳定，尺寸稳定。

应用范围

泡沫玻璃板广泛用于建筑外墙和屋顶的保温。石油、化工、地下工程、造船、国防军工的保温防腐工程。