

北京防爆板，防爆泄压板，纤维水泥钢结构楼承板

产品名称	北京防爆板，防爆泄压板，纤维水泥钢结构楼承板
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	122.00/平方米
规格参数	盛世:耐用钢 1200*2400*24mm:矿物纤维植物纤维 北京:硅酸盐水泥
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

产品详情

防爆板产品由纤维、水泥、0.5mm钢板复合加压而成的防爆板。

产品又叫抗爆板，抗爆墙体板，防爆墙板，耐用钢防爆水泥板，金属水泥复合钢板。盛世龙祥抗爆板是为有防爆、防震、防火等特殊要求的工作系统提供解决方案的板材。它由增强纤维水泥板两表面加压复合镀锌钢材料构成，规格为1200X2400X9.5mm，

防爆板主要用途有：防爆门、防爆隔墙、防爆吊顶板、防爆排烟风管，空调管，电缆管、防爆电缆保护和钢结构防爆保护等多种系统。应用范围：商用大楼（高层办公大楼，购物中心，航空站），发电厂（核能发电厂，燃油发电厂，燃煤发电厂）工业/（制造及仓储设备结合），石油化工工业（海上钻油平台，石油化学工厂，液化气站管道、锅炉房隔墙、其他化工厂隔墙），交通设施（地下铁路，公路系统）等。盛世防爆板具有优点：（1）防爆；（2）轻质；（3）防火：盛世防爆板防火墙具备2-4小时耐火极限，可满足防爆墙体的防火要求。表面镀锌钢制材料，增加抗冲击性能；易与其他钢性构件互相连接；切割安装更快捷简单；系统构成可更加灵活提供具体解决方案。特殊规格可以根据客户的需要进行加工。

北京盛世龙祥泄压板作为新一代轻质泄压屋面板、外墙泄压墙板，不仅满足屋面板、墙板正常使用时承重、保温隔热、防火、耐久等各项功能要求，同时具有优良的轻质泄压和轻质易碎功能。北京盛世建材有限公司生产的泄爆建筑泄爆建筑是用于有潜在爆炸危险的区域。这类建筑可以是单独的或沿建筑外墙区域，目的在于将厂房损害的区域加以限制。泄爆墙系统为提供室内爆燃(Deflagration)紧闭爆炸压力，而能瞬间解除临界压力泄爆装置。备注：爆燃(Deflagration)为爆炸物质燃烧速率小于声速(340.29m/sec)。系统功能当爆燃发生时，冲击波及压力达到20PSF(100kg/m²)时，透过泄爆螺栓的断开，及时将冲击波及压力泄于室外，以避免建筑物及其它设备遭到破坏，并保持建筑结构的完整性。设计标准美国保险联盟-建筑损害限制FM1-44建筑设计防火规范GB50016-2006应用范围化学药剂仓库可燃气体溶剂室。

钢结构阁楼、夹层、跃层、复式楼板，一层变二层在原有的空间扩大一倍轻质薄型纤维水泥楼承板。内外墙体板，外墙挂板，室内卫生间，隔墙板，纤维水泥高压板产品特点：占空间小、施工快捷方便、

板材强度高、高密度、轻质、防水、防火、防腐蚀、防虫蛀，隔音效果非常好，钢结构夹层屋面优质材料。与建筑同寿命.寿命年期60年以上。

纤维水泥压力楼承板又叫金特板，板材规格：1200*2400*6-8-10-12-15-20-24mm，或1220*2440*20-24mm，二种规格。LOFT楼板对钢结构有要求的间距来计算荷载，要求焊钢结构成网格型状，主梁可用工字钢或方钢，次龙骨可用角钢或方钢焊接组成网状形结构。

如：1.（次龙骨600mm）x主梁 600mm 网格 均荷载每平方米 800公斤

2.（次龙骨 600mm）x主梁800mm 网格 均荷载每平方米 1500 公斤

3.（次龙骨 600mm）x主梁1200mm网格。 均荷载每平方米 2500公斤

共三种档次网格根据需要的荷载来设计预算荷载方案。