

# 外墙专用泄压板

产品名称	外墙专用泄压板
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	28.00/平方米
规格参数	盛世:矿物纤维 1220*2440*9mm:硅酸盐水泥 北京:添加物
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

## 产品详情

北京盛世龙祥防爆泄压板特点：及参数：

一，泄散迅速 二，泄爆时不易形成二次伤害 三，强度良好 四，轻质 五，耐久 六，防潮 七，抗压 八，防火性能优越 九，屋面排水方便可靠 十，安装快捷 十一，保温性能突出 十二，防渗漏工艺成熟 十三，易于表面装饰 保得防爆泄压板的参数 1，材料成分：矿物、纤维、添加物等 2，燃烧性能：A1级不燃材，据GB 8624-2006不燃材

3，尺寸规格：2440mm×1220mm 4，标准厚度：6mm—12mm 5，密度：1000Kg/m<sup>3</sup> 6，导热系数：0.166W/mk 7，PH值：9-10 8，抗弯强度：横向12.40N/mm<sup>2</sup> 竖向10.39N/mm<sup>2</sup> 9，抗拉强度：10.86N/mm<sup>2</sup> 10，含水率：1.5% 11，含石棉量：100%不含石棉

12，防霉防蛀功能：正常使用情况下，具有防霉防蛀功能。防爆泄压墙施工要点：选用轻钢结构 100mm轻钢龙骨+1220\*2440\*9mm、10mm,12mm,【龙骨内填充保温材料岩棉】，如果墙高大于3米需要加入钢结构骨架。以上是盛世防爆泄压板,泄爆屋面，隔断与吊顶的详细信息，如果您对保得防爆泄压墙板，泄爆屋面，隔断与吊顶的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取盛世防爆泄压板,泄爆屋面，隔断与吊顶的最新信息。应用领域泄爆外墙，泄爆屋面。我们诚信为您技术解答

冲击波超压值	人生危害
大于0.10	在其直接冲击下大部分人都会死亡
0.05-0.10	可严重损伤人的内脏或引起死亡
0.03-0.05	会损伤人的听觉器官或产生骨折
0.02-0.03	使人体受到轻微伤害

北京盛世龙祥泄压板作为新一代轻质泄压屋面板、外墙泄压墙板，不仅满足屋面板、墙板正常使用时承

重、保温隔热、防火、耐久等各项功能要求，同时具有优良的轻质泄压和轻质易碎功能。北京盛世建材有限公司生产的泄爆建筑泄爆建筑是用于有潜在爆炸危险的区域。这类建筑可以是单独的或沿建筑外墙区域，目的在于将厂房损害的区域加以限制。泄爆墙系统为提供室内爆燃(Deflagration)紧闭爆炸压力，而能瞬间解除临界压力泄爆装置。备注：爆燃(Deflagration)为爆炸物质燃烧速率小于声速(340.29m/sec)。系统功能当爆燃发生时，冲击波及压力达到20PSF(100kg/m<sup>2</sup>)时，透过泄爆螺栓的断开，及时将冲击波及压力泄于室外，以避免建筑物及其它设备遭到破坏，并保持建筑结构的完整性。设计标准美国保险联盟-建筑损害限制FM1-44建筑设计防火规范GB50016-2006应用范围化学药剂仓库可燃气体溶剂室