

DMZ973X-10C电动暗杆式刀型闸阀

产品名称	DMZ973X-10C电动暗杆式刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2850.00/台
规格参数	材质:不锈钢 连接形式:对夹式、法兰 型号:DMZ973X/H/F-10C/16P
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ973X/H/F-10C/16P/DMZ973X-10C电动暗杆式刀型闸阀产品驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程，满足了现代工、农业自动化要求。

参数:

电源：AC380V、50HZ。 标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。

防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。 防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。 环境温度：-20 ~40

可选：配电气控制器DMZ973X-10C电动暗杆式刀型闸阀特点： 1、启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。 2、安装高度及位置不受限制。 3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。 4、配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

主要零部件材料：

阀体、上盖Valve body, upper cap

碳钢、不锈钢Carbon steel, stainless steel

阀板Valve plate

不锈钢stainless steel

阀杆Stem

不锈钢stainless steel

密封圈Seal ring

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金Rubber, PTFE, stainless steel,hard alloy

DMZ973X-10C电动暗杆式刀型闸阀主要性能规范：

公称压力Nominal pressure	PN
壳体试验Casing test	1.5XPN
密封试验Leak test	1.1XPN
工作温度Operating temperature	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80 , PTFE 180 , hard sealing 425
适用介质Working medium	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

电动装置参数: 电源: AC380V、50HZ。 标准型: 标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65, 可直接用于户外。 防水型: 产品具有防尘、防浸水 (IP67) 的外壳防护等级。 防爆型 (EX): 防爆等为D BT4/D CT4 (不含乙炔)。 可选: 配电气控制器电动特点: 启闭迅速, 平衡可靠, 自动化程度高。 安装高度及位置不受限制。 采用防爆型电动装置, 在易燃易爆, 甚至有毒气体环境中可以正常工作。 配有手动, 万一供电间断, 可以手动操作开启或关闭阀门, 有效控制介质, 防止事故发生。 DMZ973X-10C电动暗杆式刀型闸阀执行标准;

项目名称 采用标准	可选标准
设计制造验收JB/T 8691	MSS SP-81
阀门结构长度GB/T 15188.2-1994	TAPPI TIS 405.8
阀门法兰连接JB/T 79-1994	ANSI B16.5
阀门检验和试验GB/T 13927-1992	JB/T 9092-1999
阀门供货要求GB/T 12252	——
阀门标志GB 12220-1989	ISO 5209 : 87

DMZ973X-10C电动暗杆式刀型闸阀外形尺寸 单位: mm

公称压力 PN(MPa)	公称通径DN(mm)	尺寸(mm)										H	N-M	DZ	100	0.2
		L	D	D1	D2	b	n-	d								
1.0	50	65	165	125	95	1	2-	18	2-M16	370	DZ10	100	0.2			
						4										
	65	65	185	145	118	1	2-	18	2-M16	460	DZ10	100	0.2			
						5										
80	70	200	160	132	1	4-	18	4-M16	590	DZ10	100	0.2				
						5										
	180	70	220	180	156	1	4-	18	4-M16	780	DZ20	200	0.3			
						6										
150	80	285	240	211	1	4-	22	4-M20	980	DZ20	200	0.3				
						6										
	200	80	340	295	266	1	4-	22	4-M20	1033	DZ30	300	0.5			

250	86	395	350	320	1 8	6-	22	6-M20	1080	DZ30	300	0.5
300	92	445	400	370	1 8	8-	22	4-M20	1170	DZ30	300	0.5
350	100	505	460	428	1 8	10-	22	6-M20	1250	DZ30	300	0.5
400	110	565	515	480	2 0	8-	26	8-M24	1332	DZ45	450	1.5
450	120	615	565	530	2 2	10-	26	10-M2 4	1480	DZ60	600	2.2