

不锈钢暗杆刀型闸阀、暗板带盖污水刀型闸阀

产品名称	不锈钢暗杆刀型闸阀、暗板带盖污水刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 型号:DMZ73X/W/F-10P 执行器:手动、电动、气动
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

不锈钢暗杆刀型闸阀、暗板带盖污水刀型闸阀具有体积小，重量轻，属带阀盖对夹法兰式、平行单闸板结构、单向流通性质，流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质，泛应用于电力，市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业。电动暗杆刀型闸阀可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏；短结构长度，可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度；阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封；U型闸板可作为切断使用。

不锈钢暗杆刀型闸阀、暗板带盖污水刀型闸阀技术参数：

- 1、阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢（304、316）、2520
- 2、公称压力：0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、150LB
- 3、公称通径：DN50-600mm NPS2"-24"
- 4、适用温度:-38~+650（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）
- 5、连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准
- 6、密封型式：硬密封（H、Y）、软密封（X、F）

7、泄漏量:硬密封：D级（液体0.1XDNmm³/s）、软密封：A级（零泄漏）

8、驱动方式：电动执行器（开关型、调节型、防爆型、智能一体式）

性能参数：

公称压力	壳体试验 (Mpa)	密封封试验 (Mpa)	工作温度	通用介质
0.6、1.0、1.6	0.9、1.5、2.4	0.7、1.1、1.8	900	纸浆、污水、煤装浆、灰、渣水混全物

不锈钢暗杆刀型闸阀、暗板带盖污水刀型闸阀零部件材料：

阀体、阀盖		闸板		阀杆		密封阀座		填料	
不锈钢、碳钢、灰铸铁		碳钢、不锈钢		不锈钢		橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金、		盘根	
PN1.0MPa不锈钢暗杆刀型闸阀、暗板带盖污水刀型闸阀法兰连接尺寸									
公称通径	法兰外径	螺栓孔中心距	螺栓孔直径	螺栓孔数量	螺栓直径	密封面		法兰厚度	
DN	D	K	L		d	f	C		
DN50	165	125	18	4	M16	100	3	18	
DN65	185	145	18	4	M16	120	3	20	
DN80	200	160	18	4	M16	135	3	20	
DN100	220	180	18	8	M16	155	3	22	
DN125	250	210	18	8	M16	185	3	24	
DN150	285	240	23	8	M20	210	3	24	
DN200	340	295	23	8	M20	265	3	24	
DN250	395	350	23	12	M20	320	3	26	
DN300	445	400	23	12	M20	368	4	28	
DN350	505	460	23	16	M20	428	4	28	
DN400	565	515	26	16	M24	482	4	30	
DN450	615	565	26	20	M24	532	4	30	
DN500	670	620	26	20	M24	585	4	32	
DN600	780	725	30	20	M27	685	5	36	
DN700	890	840	30	24	M27	800	5	36	