

耐震卡箍式不锈钢压力表

产品名称	耐震卡箍式不锈钢压力表
公司名称	无锡市科佳特种压力表有限公司
价格	120.00/只
规格参数	型号:Y-60UB-Z Y75UB-Z Y100UB-Z Y150UB-Z 量程:-0.1-160mpa 精度等级:1.6
公司地址	无锡市滨湖区太湖街道双新经济园区
联系电话	0510-85181500 13395118500

产品详情

耐震卡箍式不锈钢压力表Y-60UB-Z Y75UB-Z Y100UB-Z Y150UB-Z

耐震卡箍式不锈钢压力表利用卡箍安装在控制设备面板，卡箍安装简单方便，操作工人可以随时观察压力的变化。测量元件采用耐腐蚀不锈钢材料制作，可以用来测量有一定腐蚀性介质的压力，由于采用耐震结构，适用于环境剧烈振动场所，可耐受介质的脉动，冲击及突然卸荷，仪表指示稳定清晰稳定。广泛应用于机械、制药机械、石油、化工、冶金、矿山、电力等部门，测量对不锈钢无腐蚀性介质的压力。

耐震卡箍式不锈钢压力表技术参数：

型号	Y-40B	Y-50B	Y-60B	Y-75B	Y-100B	Y-150B
公称直径(mm)	¢ 40	¢ 50	¢ 60	¢ 75	¢ 100	¢ 150
接头螺纹	M10×1；M14×1.5；M20×1.5；G1/4；G3/8；G1/2；					
精度等级(%)	2.5				1.6	
测量范围(Mpa)	-0.1~0；-0.1~0.06；-0.1~0.15；-0.1~0.3；-0.1~0.5；-0.1~0.9； -0.1~1.5；-0.1~2.4； 0~0.1；0~0.16；0~0.25；0~0.4；0~0.6；0~1.0；0~1.6；0~2.5；0~4.0；0~6.0；0~10； 0~16；0~25；0~40；0~60；0~100；0~160；					
使用环境温度()	-40 ~70					
结构形式	轴向带前边（ZQ）卡箍安装（U）					
抗震等级	V.H.4					
执行标准	GB/T1226-2010					
防护等级	IP54					
表壳材质	304SS					
接头材质	304SS；316；316L					

