

清远钢护筒 卷管清远螺旋管加工厂家

产品名称	清远钢护筒 卷管清远螺旋管加工厂家
公司名称	佛山市钢泽钢铁有限公司
价格	3500.00/吨
规格参数	材质:q235b q345b 规格:齐全
公司地址	佛山市顺德区乐从镇劳村大荒塘开发区3号之三 (注册地址)
联系电话	18064686565

产品详情

清远钢护筒 卷管清远螺旋管加工厂家本公司拥有叁条美国先进的林肯螺旋钢管生产线，生产直径159- 2820mm（壁厚5mm-30mm）的双面埋弧螺旋焊钢管，年生产能力15万吨。公司技术力量雄厚，凭借先进的生产设备。生产螺旋管 螺旋钢管 螺旋焊管 规格厚度6mm-20mm 直径219mm-2820mm 有多条钢板卷管机生产规格厚度6mm-40mm 直径219mm-5020mm大口径厚壁钢管 欢迎来电咨询报价，产品可以定尺定长，公司配有防腐加工厂，专业对钢管进行内外壁防腐加工，钢管外壁主要有三油两布，五油三布，环氧煤沥青及环氧树脂漆，各种高分子涂料。钢管内壁主要有无毒饮用水涂料IPN8710-2B,水泥砂浆及各种环氧涂料。可接受Q235B、Q345B等材质，以及定尺、非标、切割等各种要求的的订做业务。 清远钢护筒 卷管清远螺旋管加工厂家

公司产品主要用于桥梁建设，桥梁打桩用护筒，桩基钢护筒，灌注桩用护筒，钻孔桩钢护筒，码头打桩用钢护筒，城市桩基钻孔桩钢护筒，钻孔桩，灌注桩，井壁套管，基建，打桩，施工钢筋混凝土护壁等工程配套。公司自建厂以来，靠优质的产品质量和良好的售后服务，而享誉海内外市场，深受用户好评。欢迎广大用户合作经验。我们将竭诚为您服务

注意事项

1 护筒内径宜比桩径大200 ~ 400MM。

2 护筒中心竖直线应与桩中心线重合，除设计另有规定外，平面允许误差为50MM，竖直线倾斜不大于1%，干处可实测定位，水域可依靠导向架定位。

3 旱地、筑岛处护筒可采用挖坑埋设法，护筒底部和四周所填粘质土必须分层夯实。

4 水域护筒设置，应严格注意平面位置、竖向倾斜和两节护筒的连接质量均需符合上述要求。沉入时可采用压重、振动、锤击并辅以筒内除土的方法。[1]

水上护筒 清远钢护筒 卷管 清远螺旋管加工厂家

5 护筒高度宜高出地面0.3M或水面1.0~2.0M。当钻孔内有承压水时，应高于稳定后的承压水位2.0M以上。若承压水位不稳定或稳定后承压水位高出地下水位很多，应先做试桩，鉴定在此类地区采用钻孔灌注桩基的可行性。当处于潮水影响地区时，应高于最高施工水位1.5~2.0M，并应采用稳定护筒内水头的措施。

6 护筒埋置深度应根据设计要求或桩位的水文地质情况确定，在粘土中不小于1.0m，沙土中不宜小于1.5m，一般情况埋置深度宜为2~4M，特殊情况应加深以保证钻孔和灌注混凝土的顺利进行。有冲刷影响的河床，应沉入局部冲刷线以下不小于1.0~1.5M。受水位涨落影响或水下施工的钻孔灌注桩，护筒高度应加高加深，必要时打入不透水层[2]。

7 护筒连接处要求筒内无突出物，应耐拉、压，不漏水。

作用

1、定位；2、保护孔口，以及防止地面石块掉入孔内；3、保持泥浆水位（压力），防止坍孔；4、桩顶标高控制依据之一；5、防止钻孔过程中的沉渣回流。

螺旋钢管，螺旋管，钢管厂，桥梁顶管，钢护筒，钢板卷管

打桩管，钢管桩，自来水管，广告牌立柱管，水中桩基钢护筒 打桩护筒 广东广州深圳潮州佛山江门湛江茂名肇庆惠州梅州汕尾河源阳江清远东莞中山揭阳云浮珠海汕头韶关广西南宁北海防城港钦州贵港玉林百色贺州河池来宾崇左柳州桂林梧州海南海口三亚江西赣州吉安宜春抚州上饶螺旋管 镀锌螺旋管，螺旋钢管厂，螺旋管价格，螺旋管厂家，大口径钢管。螺旋钢管，螺旋管，焊接钢管，桥梁顶管，钢护筒，打桩管，钢管桩，自来水管，广告牌立柱管 清远钢护筒 卷管 清远螺旋管加工厂家