

舞钢API2H2W系列海洋工程用结构钢板

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 舞钢API2H2W系列海洋工程用结构钢板 |
| 公司名称 | 河南尊信钢铁贸易有限公司 |
| 价格 | 6200.00/吨 |
| 规格参数 | 厂家:舞钢 标准:API标准 产地:舞阳钢厂 |
| 公司地址 | 舞钢市恒大华府 |
| 联系电话 | 137-81880376 13781816906 |

产品详情

API 2H/2W系列海洋工程用结构钢板舞钢

API 2H/2W系列海洋工程用结构钢板

1 主要用途 订货137**8188**0376 张经理 QQ2936789648

API 2H/2W系列产品主要用于近海焊接结构件的建造，用于管接头、加筋板结构，以及其它连接部位，美国、墨西哥湾海域海洋平台一般采用API规范钢板建造。目标用户为国内外船舶及海洋工程装备制造企业及其配套企业。

2 牌号和标准

牌号：API 2H-42、API 2H-50、API 2W-50、API 2W-60

执行标准：API Spec 2H API Spec 2W

3 供货技术条件

3.1 产品规格：6 ~ 75(80) × 1400 ~ 4100 × 4000 ~ 18000mm

3.2 化学成分（%）

牌号

C

Si

Mn

S

P

Alt

Nb

Ti

N

CE

Pcm

API 2H-42

0.18

0.05-0.40

0.90-1.35

0.010

0.030

0.02-0.06

0.04

0.020

0.012

0.43

/

API 2H-50

1.15-1.60

0.01-0.04

API2W-50

0.16

0.05-0.50

0.03

0.007-

0.020

0.39(38.1mm)

0.22

0.41(> 38.1mm)

0.23

API2W-60

0.42(38.1mm)

0.23

0.45(> 38.1mm)

0.25

3.3 力学性能订货137**8188**0376**

牌号

厚度,mm

屈服强度Mpa ,

抗拉强度MPa

延伸率% ,

V型横向冲击功AKV , J,

温度

平均值

单值

API 2H-42

/

289

425-565

22

-40

34

27

API 2H-50

63.5

345

483-620

21

-40

41

34

> 63.5

325

API2W-50

25.4

345-517

448

23

-40

41

34

> 25.4

345-483

API2W-60

25.4

414-621

517

22

-40

48

41

> 25.4

414-586

3.4 交货状态：正火、热机械轧制（TMCP）

4 应用业绩 订货137**8188**0376 张经理

河钢舞钢舞阳钢厂按照美国API标准中的2H/2W/2Y要求生产了Gr50钢板。