增压式单体液压支柱测压仪 SY40单体阻力检测仪

产品名称	增压式单体液压支柱测压仪 SY40单体阻力检测仪
公司名称	乐清乔木电气有限公司
价格	130.00/个
规格参数	品牌:乔木电气 型号:SY-40 产地:浙江乐清
公司地址	乐清市柳市镇后西垟村龙鹤路36号
联系电话	0577-57161118 13626549618

产品详情

单体液压支柱测力计（增压式）SY-40

单体液压支柱测力计（增压式）是一种检测单体柱初撑力（工作阻力）的仪器。它具有体积小，精度高等优点，适合于普采工作面批量装备日常携带检测。

一，　技术指标

量程：0-60MPa

精度：2.5级

工作介质：乳化液

二，　操作方法：液筒内加入乳化液后拧紧储液筒盖，把U形锁紧套套在三用阀上，储液筒应基本处于仪器的正上方，往返压动把手，这期间压力表上压力迅速上升，当上升突然下降，随之压力不再上升时，说明高压液体已把三用阀的单向阀（球形）打开。这时压力表上指示的压力即为支柱内的压力。记下压力表上指示的压力值后，放松手把，检测仪随即卸压；顺时针转动U型锁取下检测仪。

三，　注意事项

使用后柱塞应处于完全缩回状态；储液筒中的液体保持清洁，以免混入杂质损坏密封装置，检测仪与三用阀吻合处清洁干净，以免堵塞检测仪出液孔。

四，　常见故障及排除方法

常见故障是压力老升不上去，原因是铴紧套没有锁紧或是密封圈损坏，首先把锁紧套旋紧若压力还是上不去，拆下柱塞检查密封圈和挡圈是否损坏。拆下柱塞或其它零部件时，应注意不得沾有颗粒状污物等杂质。

浙江乔木电气有限公司主营产品

共有三大系列

一，　压力表系列:矿用仪表(综采支架压力表,矿用双针压力表,立柱双针压力表,抗冲击耐震压力表，不锈钢综采表,液压力支架表,单体液压支柱测压仪,增压式单体测压仪,单体测压阀,掘进机压力表,矿用高压注水流量计,矿用注水表),不锈钢压力表,耐震压力表,温压表，电接点压力表,远传压力表,真空压力表,膜盒压力表,数字压力表及压力表配套弯管.

二，　浮球系列：电缆浮球液位控制器（泵用浮球，硅胶线浮球），不锈钢高温浮球液位开关，杆式浮球，UQK系列浮球，70AB塑料浮球，小型不锈钢液位开关，干簧管液位浮球。

三，　变送器系列：小巧型压力变送器，智能型压力变送器，榔头型压力变送器，数显压力变送器，隔膜压力变送器，投入式液位变送器。

四，具体规格如下:

压力表系列:BZY50(BZY50/80DN10)

BZY60(BZY60/60,BZY60/80,BZY60/100),BZY80(BZY80/60,BZY80/80,BZY80/100)

YLB60,YLB100,YN60,KN-60,SY-60,SY-602,DZ-30/40/60,DZ-YQ2,GGS-E/25/40/60,KN-60,DC-4.5/200

Y-60/100/150BF,YN-60/100/150,YX-100/150,YTZ-150,Z-50ZT,YE-60/100/150

浮球系列:UK-221,MAC3,MAC-15,KEY,UQK-01/02/03,FQS,UQK-61,70AB,UQK-71/71S/72,QM-01/02/03等

变送器系列:QM-8001,8002,8003,2088等