

60芯三网合一分纤箱厂家

产品名称	60芯三网合一分纤箱厂家
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:60芯三网合一分纤箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

60芯三网合一分纤箱厂家-----【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

60芯三网合一分纤箱高清图片显示 选择供应厂家我们为你推荐宁波品悦通信设备有限公司；厂家为你详细解述60芯三网合一分纤箱安装方式：嵌入式/抱杆式/壁挂式，供应芯数：60芯三网合一分纤箱/96芯三网合一光纤分纤箱/144芯三网合一光纤分纤箱；其他供应：三网合一光纤分纤箱 三网合一光纤分线箱 三网合一光纤楼道箱 三网合一光纤配线箱产品型号齐全 规格多样 尺寸介绍信息 产品价格合理 自动化激光裁剪板材之家 为你推荐宁波品悦通信，品悦通信公司坐落于浙江慈溪观海卫镇，自2004年成立以来，长期不断进取探索网络通信设备生产技术，拥有专业的自动化生产设备，规模性批量订做60芯三网合一分纤箱/三网合一光纤配线架/三网合一光缆交接箱等网络通信设备；厂家激光切割板材，自己设计研发生产供应各种网络通信设备，产品质量值得信赖；

通用名称【Common Name】60芯三网合一分纤箱

产品用途【Product usage】60芯三网合一分纤箱主要是用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。

产品结构【Product mix】60芯三网合一分纤箱的结构主要由箱体、内部钣金工件、光纤活动连接器及备附件组成。

产品型号【Product model】：PY-SWFQX-（12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯144芯）

生产厂家【The manufacturer】：宁波品悦通信设备有限公司

产品规格【Product specification】：单网、三网合一、四网合一

产品颜色【Product color】：灰色

产品材质【Product material】：冷轧钢板、不锈钢

产品类型【The product type】：落地式、壁挂式、抱杆式、嵌入式

产品配置【Product configuration】：可配SC/FC/LC（法兰，尾纤、一体化托盘、光分路器）

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

60芯三网合一分纤箱主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装
- 8.具有临时尾纤存储区域
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

技术参数：

- 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度
- 2.箱门开启角度：180°
- 3.大气压力:70Kpa-106Kpa
- 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B
- 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB
- 6.插拔耐久性寿命>1000次
- 7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)
- 8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

宁波品悦三网合一分纤箱适用性指标:

- 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
- 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
- 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.
- 4.前面操作、安装都相当迅速方便
- 5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护
- 6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，
- 7.外型尺寸：壁挂式：145*630*800MM
镶嵌式：入墙尺寸 145*580*750MM 外墙尺寸 145*630*800MM
- 8.产品重量：壁挂式：22KG

PLC光分路器是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件，广泛应用于无源光网络（PON）和FTTx网络。它是光纤链路中重要的无源光器件之一，具有一个或多个输入端以及多个输出端，用来连接无源光网络（PON）中的局端和终端设备，并实现光信号的分路。根据网络结构的不同，PLC光分路器在网络中的分布方式也不相同；通常，PLC光分路器有集中分布和级联分布两种，本教程将详细介绍这两种

分布方式。

集中式VS级联式

我们知道，PLC光分路器的一般使用方法如下图所示，位于光线路终端（OLT）和光网络单元（ONT）之间的PLC光分路器将局端的网络服务均匀分配到各个终端用户。

PLC光分路器的常见应用

PLC光分路器集中分布

PLC光分路器集中分布即光分路器集中安装在光线路终端（OLT）和光网络单元（ONT）间的某一位置，集中对局端的信号进行分光处理，然后分别传送到各个终端用户，比较适合用户较集中的网络应用。这里使用的PLC光分路器分光比通常为1：32和1：64。如下图所示，一个分光比为1：32的PLC光分路器可以用来将局端的网络服务分别输送到32个家庭用户：

PLC光分路器集中分布

集中分布的PLC光分路器通常安装在光纤分布集线器或光纤终端盒中。其中，用在光纤分布集线器中的PLC光分路器有托盘式、插片式和ABS盒式；用在光纤终端盒中的PLC光分路器有裸纤式等。

1:32裸纤式PLC光分路器 1:32 ABS盒式PLC光分路器 1:4
插片式PLC平面波导型光分路器 1:32托盘式PLC光分路器

1:32裸纤式PLC光分路器 1:32 ABS盒式PLC光分路器 1x4 插片式PLC光分路器 1:32托盘式PLC光分路器

PLC光分路器级联分布

级联分布与集中分布的大不同点是级联分布有二级分光（集中分布只有一级分光）。下图是通过PLC光分路器级联分布的方式向32个家庭用户输送网络服务的示例图，从图中我们可以看出，各个光分路器是分散分布，而且一级分光器的分光比是1：4，二级分光器的分光比则为1：8。

PLC光分路器级联分布

这种分布方式要比PLC光分路器集中分布复杂，但是可以化地利用光纤资源，而且布线灵活，比较适合用户较分散的网络应用。适合这种应用的PLC光分路器有：

1:4裸纤式PLC光分路器 1:4微型（钢管式）PLC光分路器 1:4 ABS盒式PLC光分路器 1:4
LGX盒式PLC光分路器

1:4裸纤式PLC光分路器 1:4微型PLC光分路器 1:4 ABS盒式PLC光分路器 1:4 LGX盒式PLC光分路器

1:8裸纤式PLC光分路器 1:8带分支器PLC光分路器 1:8 PLC平面波导光分路器 ABS盒式 900 μ m 1:8
LGX盒式PLC光分路器

1:8裸纤式PLC光分路器 1:8带分支器PLC光分路器 1:8 PLC光分路器 ABS盒式 1:8 LGX盒式PLC光分路器

结束语

PLC光分路器具有对波长不敏感、分光均匀性好、耐高低温、体积小等优点，是现代FTTx网络必不可少的重要组件。品悦（PINYUE）供应多种分光比和封装方式的PLC光分路器，还有多种传统FBT光分路器

可选，质量上乘，价格优惠。

品悦FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！！

宁波品悦通信设备有限公司一贯坚持“企业以人为本，人以责任为先”的发展理念，高标准、零缺陷、顾客的期望是我们追求的目标。完善自我、超越自我、为客户创造更多价值是企业宗旨，创新、团结、敬业、守信是公司精神，用“心”突破传统，用“光”引领未来，公司将锲而不舍、持之以恒地走创新发展之路，与社会各界朋友及客户、合作伙伴共同建设“宽带中国”的美好明天！

宁波品悦通信提供60芯三网合一分纤箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。