

河北300袋单机脉冲除尘器除尘原理与售后

产品名称	河北300袋单机脉冲除尘器除尘原理与售后
公司名称	泊头市慧阳环保设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:慧阳 型号:HY-26 产地:河北省泊头市四营乡开发区
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡穆村
联系电话	13333079818

产品详情

河北300袋单机脉冲除尘器以结构紧凑，除尘效率高、设备使用简单而广泛的应用于冶金、建筑、化工、矿山、打磨车间等行业的除尘中。尘粒携带静电荷也影响除尘效率，可以预先使粉尘荷电，从而对微细粉尘也能获得很高的除尘效率。它克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点，清灰能力强，除尘效率高，排放浓度低，漏风率小，能耗少，钢耗少，占地面积少，运行稳定可靠，经济效益好。

脉冲收尘器由于采用分室停风脉冲喷吹清灰，喷吹一次就可达到彻底清灰的目的，所以清灰周期延长，降低了清灰能耗，压气耗量可大为降低。同时，滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低，从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。检修换袋可在不停系统风机，系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈，密封性能好，牢固可靠。滤袋龙骨采用多角形，减少了袋与龙骨的磨擦，延长了袋的寿命，又便于卸袋。单机除尘器采用上部抽袋方式，换袋时抽出骨架后，脏袋投入箱体下部灰斗，由人孔处取出，改善了换袋操作条件。

300袋单机脉冲除尘器的滤布材料应具备下列条件:

织物的绒毛要长且富有弹性,使之能掩盖孔眼,并具有一定的强度;

为了便于用反向气流清理,织物的绒毛位于含尘空气接触的一面。

能阻挡细小粉尘的通过,织物经纬线所交织的孔眼要小,而经纬线条本身要细,以增加筛滤的有效面积,减少阻力;

300袋单机脉冲除尘器除尘原理：含尘气流进入滤袋的方向有向外式和向内式。前者含尘气流首先进入滤袋内部，由内向外过滤，粉尘积于滤袋内表面。向外式的滤袋外部为干净气体侧，便于检查和换袋。向内式的含尘气流由滤袋外部通过滤料进入滤袋内，净化后的气体由袋内排出。向内式适用于脉冲

喷吹和高压气流反吹的袋式除尘器。

b、进气口位置有下进风式和上进风式。前者的含尘气流由除尘器下部、灰斗部分进入除尘器内。该方式除尘器结构简单，但气流方向与粉尘下落方向相反，容易使部分细粉尘返回滤袋表面上，降低清灰效果，设备阻力增加。上进风式的含气流由除尘器上部进入除尘器内。该方式的气流与粉尘下落方向一致，下降的气流有助于清灰，设备阻力可降低15~30%，除尘效率也有所提高。

慧阳售后服务说明：

在任何情形下，本公司均不承担因缺陷产品维修，更换而导致的劳务、材料、设备、工程或其他相关的连带费用。

产品配发检验合格证书和适量使用说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。

我公司保证出厂的产品均按有关国家标准生产和检验，不合格的产品决不出厂。保证严格履行、兑现产品三包，严格执行国家工业产品售后服务有关规定。

用户对我公司产品提出质量异议，公司保证在接到用户提出异议后24小时内作出处理意见。若需现场解决的，保证派出专业技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司将予以存档。