

智能电动调节阀-上海铠沃阀门

产品名称	智能电动调节阀-上海铠沃阀门
公司名称	上海铠沃阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海铠沃 产地:上海 类型:电动调节阀
公司地址	上海市金山区金山工业区
联系电话	021-61126877 13701760361

产品详情

智能执行器产品概述

该智能型电动执行机构结构紧凑，重量轻，体积小。它采用直流无刷电机以及齿轮箱减速，具有高效率，噪音低。最后还采用电动机里面的霍尔传感器来检测位置，具有控制精度高，寿命长，简化了机械机构。智能电动调节阀

电气控制部分采用模块化设计，由驱动单元，控制单元，液晶显示单元，非侵入式的触摸按键单元组成，具有操作简单，调试方便，接线方便。转矩控制以及行程限位都通过电子电路来实现，从而实现无需开盖调试。

电动执行机构的主要技术参数

1. 输入信号：

模拟信号

- a. DC4~20mA 输入电阻100
- b. DC0~10mA 输入电阻100
- c. 其他输入信号可定做（如1~5V,0~10V）

低电平开关量信号（持续接点，脉冲接点）

- a. 内供DC24V/10mA
- b. 外供DC24V/10mA

2. 输出信号：

 阀位反馈信号

DC4~20mA 负载电阻 750

 无源干接点信号

触点容量AC220V/5A

3. 基本误差： 0.5%

4. 回差： 0.5%

5. 死区：0.3~1.2%可调

6. 工作制：启停次数1200次/小时

7. 供电电源：AC220V \pm 15% 50HZ或AC380V \pm 15% 50HZ（定做）

8. 噪音等级：

由执行机构产生的噪音（1m远处的音效等级）< 70dB

9. 使用环境：

 环境温度：-25~+70

 相对湿度：5~95%

 机械震动：频率在10~200Hz范围内，加速度达0.5g的持续震动

10. 防护等级：IP67

更多详情：<http://www.kanwor.com/html/Product/show/48.html>