

# 防爆电动调节阀-上海铠沃阀门

产品名称	防爆电动调节阀-上海铠沃阀门
公司名称	上海铠沃阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海铠沃阀门 产地:上海
公司地址	上海市金山区金山工业区
联系电话	021-61126877 13701760361

## 产品详情

### 防爆电动调节阀阀体

型式	直通单座铸造球型阀
公称通径	20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm
公称压力	PN1.6、4.0、6.4MPa
法兰标准	JB/T79.1-94、79.2-94等
材料	铸钢 ( ZG230-450 )、铸不锈钢 ( ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti ) 等
上阀盖	标准型-17 ~ +230 、散热型+230 ~ +450、低温型-60 ~ -196 、波纹管密封型-40 ~ +350
压盖型式	螺栓压紧式
填料	V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料

### 防爆电动调节阀阀内组件

阀芯型式	单座柱塞型阀芯
流量特性	等百分比特性和线性特性
材料	不锈钢 ( 1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L )、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等

防爆电动调节阀执行机构	型	381	381	381	381	381	381	381
	号	LSA	LSB	LSB	LSC	LSC	LSC	LSD
		-08	-20	-30	-	-65	-99	-160
								50
	隔	381	381	381	381	381	381	381
	爆	LX	LX	LB	LX	LX	LX	LX
	型	A-0	-20	-30	C-5	C-6	C-9	D-1
	号	8			0	5	9	60

输出力推(N)	800	200	300	500	650	100	160
最大行程L(m)		0	0	0	0	00	00
工作速度(m/s)							
主要技术参数	30		60			100	
	4.2	2.1	3.5	1.7	2.8	2.0	1.0
主要技术参数	电源电压：220V/50Hz 输入信号：4-20mA或1-5V·DC						
	输出信号：4-20mA·DC						
	防护等级：相当IP55						
	隔爆标志：Exd BT4						
	手操功能：手柄						
	环境温度：-25~+70						
	环境湿度：95%						

ZDLP电动单座调节阀技术参数

## ZDLP电动单座调节阀性能

项目		技术指标	
	基本误差%		± 2.5
	回差%		2.0
	死区%		1.0
始终点偏差%	电开	始点	± 2.5
		终点	± 2.5
	电关	始点	± 2.5
		终点	± 2.5
	额定行程偏差%		2.5
	泄露量l/h		0.1% × 阀额定容量
	可调范围R		30:1
ZDLP电动单座调节阀外形尺寸			

更多详情：<http://www.kanwor.com/html/Product/show/52.html>