

# 电动二通调节阀-上海铠沃阀门

产品名称	电动二通调节阀-上海铠沃阀门
公司名称	上海铠沃阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海铠沃阀门 产地:上海 材质:铸钢
公司地址	上海市金山区金山工业区
联系电话	021-61126877 13701760361

## 产品详情

VB7000电动二通调节阀用于空气调节、热通风、热处理厂的工业和工行业的流体控制。有二通及三通形式。

VB7200电动二通调节阀主要技术参数

介质：热冷水，50%乙二醇、蒸汽

介质温度:2 ~ 180

公称压力:1.6Mpa

流量特性：等百分比或线性

可调比: 50:1

渗漏量(m<sup>3</sup>/h):KV值的0.01%

VB7200电动二通调节阀材质

阀体:铸钢 WCB 铸铁

阀瓣、阀杆、阀座：不锈钢

填料:聚四氟乙烯

### VB7200电动二通调节阀主要技术参数

介质：热冷水，50%乙二醇、蒸汽

介质温度:2 ~ 180

公称压力:1.6Mpa

流量特性：等百分比或线性

渗漏量(m<sup>3</sup>/h):KV值的0.03%

### VB7200电动二通调节阀材质

阀体:HT200灰铸铁

阀瓣：黄铜

阀杆:1Cr18Ni9

轴封：黄铜

密封件:三元乙丙橡胶

### VB7200电动二通调节阀型号及尺寸

型号

规格

L

H

D

C

K

n-d

压差Kpa

行程

VB-7200

DN65

290

158

185

20

145

4-18

400

40

DN80

310

195

200

20

160

8-18

400

40

DN100

350

216

220

20

180

8-18

300

40

DN125

400

237

250

22

210

8-18

200

40

DN150

480

282

285

22

240

8-22

100

40

DN200

533

289

340

30

295

12-22

100

40

## 电动三通阀型号及尺寸

型号

规格

L

H

H1

D

C

K

n-d

压差Kpa

重量(KG)

行程

VB-7200

DN65

290

158

150

185

20

145

4-18

400

23

45

DN80

310

195

185

200

20

160

8-18

400

31

45

DN100

350

216

205

220

20

180

8-18

300

39

45

DN125

400

237

230

250

22

210

8-18

200

66

45

DN150

480

282

280

285

22

240

8-22

100

87

45

DN200

533

289

340

340

30

295

12-22

100

90

45

更多详情：<http://www.kanwor.com/html/Product/show/71.html>