

# 广东转让二手闲置SLP-2000散乱光应力仪一套 八成新以上

产品名称	广东转让二手闲置SLP-2000散乱光应力仪一套 八成新以上
公司名称	深圳市捷启电子有限公司
价格	265000.00/套
规格参数	品牌:田野 型号:SLP-2000 波段:520NM
公司地址	深圳市宝安区新安街道创业路南侧易达大厦1栋 A0803 (办公场所)
联系电话	13392823376

## 产品详情

广东转让二手闲置SLP-2000散乱光应力仪一套，该款专门针对二强玻璃,微晶玻璃,锂铝硅玻璃等行业用户研发的新品,不仅继承了日本折原玻璃盖板应力仪产品一直以来稳定可...

SLP-2000散乱光应力测试仪为一款化学钢化钠离子玻璃内应力检测仪器，用于测量化学强化和物理强化玻璃的内应力。该仪器采用无损检测方式，使用操作方便，既缩短了测量所需时间，又对玻璃生产过程进行及时监控，能很好的分析化学钢化玻璃的内应力分布情况，进而判断产品的钢化程度。

广东转让二手闲置SLP-2000散乱光应力仪一套 八成新以上

### 【仪器特点】

- 1.具有其他型号没有的较好的测量方法(激光束光弹性分析原理)。
- 2.自动测量，因测试者造成的个人误差小。
- 3.能够用电脑保存数据，便于品质管理。
- 4.相位图与应力的映射关系算法可设计。
- 5.使用LED光源，使用寿命长，达到10,000小时(以前500小时)。
- 6.使用了玻璃校准片因此可将机器误差控制到较小。

7. 能够用电脑自动保存数据，便于品质管理。
8. 实现连续测量的同时并根据设置区间自动判断合格/不合格。
9. 在连续测量时系统自动保存测量的数据，并累计测量数目（合格数目/不合格数目）。
10. 除了连续测量，也可以自由选择单次测量、手动测量等测量方式。

#### 【技术参数】

1. 测定对象：化学强化玻璃、化学2次强化玻璃、物理强化玻璃
2. 测定形状：平面-1000R 10\*10mm以上
3. 测定范围：应力值0-2000Mpa、应力层高度10-600  $\mu$ m
4. 测定分辨能力：应力 5Mpa 高度5  $\mu$ m
5. 测定精度：从表面算起50  $\mu$ m之后 应力值  $\pm$  10MPa高度  $\pm$  10  $\mu$ m（以标准片为基准）
6. 光源：LD 520nm 30mW Glass3B 棱镜：S-LAL-10 ND=1.72
7. PC：专用（Windows 10、测量软件已安装）
8. 电源：AC220V  $\pm$  5V 高等
9. 尺寸：300  $\times$  600  $\times$  200mm
10. 重量：约 16kg