

北阳HOKUYO激光UST-05LN 10LX 20LX

产品名称	北阳HOKUYO激光UST-05LN 10LX 20LX
公司名称	南京振翔信息科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:北阳HOKUYO 型号:UST-05LN/LA 产地:日本
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路268号八卦洲科 创园B栋
联系电话	17302583851

产品详情

日本北阳电机HOKUYO安全激光类扫描传感器 UST系列产品供应销售；

有需要的客户朋友可联系咨询详细的价格货期；

HOKUYO公司UST-05LN 2D测距型障碍扫描传感器拥有5m, 270 ° 测量范围，DC12/24V输入，

IP65防护等级，采用激光扫描测距原理，非接触式测量，比反射型光电传感器性能可靠，

可用于环境区域内障碍物识别；紧凑型设计节约了安装空间，低重量、低功。

性能参数：

产品型号	UST-05LN
供电电压	12/24VDC (10-30VDC, ± 10%)
供电电流	150mA (300mA, 开机上电)
激光光源	半导体激光二极管 (λ=905nm)，激光安全等级 1(FDA)
测量距离	0.06 to 5m (白纸)； 0.06 to 2m (黑色10%反射率)；
精度	40mm
重复性	30mm
扫描角度	270 °
扫描时间	25msec/scan
角度分辨率	0.5 °
启动时间	10ms

区域数	31
输出	光电耦合/开集电极输出1, 2, 3: 区域监测输出4: 故障输出输出5: 同步输出
响应时间	66msec
数据接口	USB
LED指示	电源 (蓝色, 启动和故障期间闪烁) 输出1,2,3 (黄) : 灯亮表示监测到物体
环境光	15,000LX或以下
环境温湿度	-10 to +50 degrees C, < 85%RH (无凝露)
振动	双振幅1.5mm 10 to 55Hz, 每轴2个小时
冲击	490m/s ² , 10次, X, Y, Z方向
防护等级	IP65 (IEC 标准)
重量	约130g (不含线缆)