

上海晏陵炭黑钛白粉专用压力缠绕包装机

产品名称	上海晏陵炭黑钛白粉专用压力缠绕包装机
公司名称	上海晏陵智能设备有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	品牌:晏陵 型号:YL-1650F-CS 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路5358号1层J1319室（注册地址）
联系电话	13817603895

产品详情

上海晏陵智能设备有限公司

一、（YL-T1650F-LCS）压力包装机

叉车将货物放置到托盘机工位，按下压力机启动按钮，完成下压后，人工将膜头覆在货物上，按下启动按钮，缠绕机按照先前设定好的参数进行缠绕，完成后人工断膜，包装完成。

主要技术参数

- “ 转台直径： 1650mm
- “ 包装高度：1500mm
- “ 裹绕规格:1100*1100mm（L×W）
- “ 转台承重: 5000kg
- “ 整机功率：3kw
- “ 电源电压：单相 380V
- “ 转盘速度：0-24转/分

- “ 包装材料：LLDPE 拉伸薄膜
- “ 厚度：17~35 μm （建议20或25 μm ） 幅宽：500mm
- “ 膜卷内心：76.2mm 膜卷最大外径：240mm

主要性能

控制系统：

- “ 程控单元一体机，缠绕层数及次数可设置；
- “ 光电开关，自动感测货物的高度；
- “ 加固缠绕功能，可对某部分进行特殊保护；
- “ 越顶时间设定功能。
- “ 带有开关保护装置和急停开关装置；
- “ 具有缠绕功能、压顶功能、缠绕+压顶功，三种操作模式，通过操作屏选择操作。
- “ 配有遥控启停功能。

人机界面优点：

- “ 人性化智能参数设定；
- “ 界面显示屏直接进行设定，操作更加简单方便；
- “ 实现人机对话，显示屏随时显示设备运转情况；
- “ 采用集成通讯方式，变频调速更加显著；
- “ 更少的接线方式，故障率降到最低；
- “ 设备故障直接在操作屏中显示故障文本，取代旧的ICON指示灯报警，排除故障更加方便直观；
- “ 具有缠绕当班产量计数及总产量计数功能，并能将当班产量计数及总产量清零；
- “ 断膜缺膜自动诊断和暂停处理功能；
- “ 设有原点启动和随点启动功能，能更加灵活的适应客户包装需求。
- “ 数字化自由设置包装高度的起点和终点，实现灵活的包装方式，缠绕过程改变了行业能缠绕必须从最底端开始缠绕的劣势，使得设备可以在任意位置开始缠绕，不用必须从最底端开始缠绕，可以只缠绕货物顶部，适用于短途运输的大宗货物，大大节省客户缠绕成本；

转盘驱动：

- “ 转盘变频调速 0 ~ 24rpm可调；

- “ 转盘驱动为链条传动，定位精确；
- “ 转盘自动复位；
- “ 独特的平衡调整轮设计，将转盘噪音降到更低；
- “ 转盘具有自锁功能；

膜架系统:

- “ 膜架为交流电机预拉伸机构，配变频调速，调节薄膜张紧力，预拉伸可达250%；
- “ 膜架结构采用整体焊接技术和激光定位切割加工工艺，膜架的强度和加工精度更高，膜架的稳定性更好，噪音更低；
- “ 膜架升、降速度、送膜速度分别变频可调；
- “ 顶部及底部缠绕数分别单独控制；
- “ 薄膜系统随动机构，一拉即可；
- “ 全新的膜架设计，缠绕膜的拉伸更加均匀；

压力机：

- “ 行程：700mm-1700mm
- “ 压力要求：1500kg-2500kg
- “ 液压站压力0-12Mpa
- “ 压力可调：手动调节液压阀
- “ 饱和压力时间可调
- “

设备主要配置一览表

序号

名称

品牌

产地

1

可编程控制器PLC

信捷

无锡

2

变频器(型号：SC3-021-0.75)

士林

台湾

3

转盘电机 (2.2KWKW)

德东

上海

4

升降电机 (0.4KW KW)

5

送膜电机(0.37KWKW)

万鑫

6

行程开关(型号：8108)

欧姆龙

日本

7

接近开关(型号：tl-q5mc1-z)

8

光电开关(型号：A3R-2MX)

阳明

9

回转支撑

常州

瑞特

10

液压油缸(型号：直径60)

江阴冷拔

江阴

11

齿轮泵(型号：CB310)

江苏恒力

江苏

12

密封件(型号：Y型圈O型圈 800 防尘圈 120)

日本油研

13

液压站电机(型号功率：2.2KW)

西门子

德国

上海晏陵智能设备有限公司地址：上海市嘉定区沪宜公路5358号

电话：021-59132378

传真：021-59132378手机：13817603895 张先生网址：www.shyanling.com

邮箱：963676905@qq.com邮编：201804