

纤维水泥压力楼承板，钢结构纤维水泥楼板

产品名称	纤维水泥压力楼承板，钢结构纤维水泥楼板
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	50.00/平方米
规格参数	盛世:矿物纤维 1220*2440*20-24mm:硅酸盐水泥 北京:添加物
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

产品详情

北京盛世龙祥建材有限公司生产LOFT钢结构纤维水泥阁楼夹层楼板，检验结论：符合JC/T412.2-2006《纤维水泥平板第2部分：无石棉纤维水泥平板》标准中“高密度”要求；力学性能（气干状态抗折强度）符合该标准中“IV级”要求，力学性能（饱水状态抗折强度）符合标准中“V级”要求，不燃性A1级。

北京盛世龙祥建材有限责任公司，生产环保轻质薄型钢结构水泥楼板，LOFT钢结构夹层纤维水泥楼板，钢结构阁楼纤维水泥薄型楼板，夹层钢结构楼板，楼顶屋面板，轻体屋面楼顶水泥板，钢结构阁楼、夹层、跃层、复式楼板，一层变二层在原有的空间扩大一倍轻质薄型纤维水泥楼承板。内外墙体板，外墙挂板，室内卫生间，隔墙板，纤维水泥高压板产品特点：占空间小、施工快捷方便、板材强度高、高密度、轻质、防水、防火、防腐蚀、防虫蛀，隔音效果非常好，钢结构夹层屋面优质材料。与建筑同寿命.寿命年期60年以上。

纤维水泥压力楼承板又叫金特板，板材规格：1200*2400*6-8-10-12-15-20-24mm，或1220*2440*20-24mm，二种规格。LOFT楼板对钢结构有要求的间距来计算荷载，要求焊钢结构成网格型状，主梁可用工字钢或方钢，次龙骨可用角钢或方钢焊接组成网状形结构。

如：1.（次龙骨600mm）x主梁 600mm 网格 均荷载每平方米 800公斤

2.（次龙骨 600mm）x主梁800mm 网格 均荷载每平方米 1500 公斤

3.（次龙骨 600mm）x主梁1200mm网格。 均荷载每平方米 2500公斤

共三种档次网格根据需要的荷载来设计预算荷载方案。

现在LOFT商务空间、别墅、酒店、厂房、正在兴起，越来越多的设计师设计这种LOFT层高在5m以上的空间，这样利用钢结构就可以轻松的做一跃层，一层变二层，让原有的空间扩大一倍面积。以前隔层的设计在钢结构上铺大芯板、松木板一类的木质板材，铁板等，这种设计方案存在着隔音效果特别差，不防水，不防火，易腐蚀，怕虫蚁，承重荷载小，使用寿命短，返修率高弊端。

我公司设计师设计出一套理想的阁楼跃层的施工方案。方案如下：根据现有预留空洞，四周以矩形管与预埋件（植入化学锚栓）满焊主梁以1200mm——800mm档距横向排列，纵向以矩形管，或60mmx60mm角钢，拉接间距为600mm，施加预应力，形成网状结构。表面以20mm—24mm LOFT钢结构纤维水泥楼板满铺。

注：（20mm的楼板材，必须焊成600mm*600mm的间距网格。）

钢梁的大小和不同的使用荷载来设计间距网格，不能超过600mmx1200mm的间距，如600mmx600mm均荷载每平方米可达到2.5吨。600mmx1200mm每平方米均荷载可达到0.8吨，板材的缝不能空必须有钢结构龙骨，板与板之间留5mm的伸缩缝，满铺后楼板上打眼用自攻螺丝钉固定在钢梁上，填缝用水泥沙灰或密封胶即可。任意装饰如：清水效果、地毯、木地板、复合地板，600*600mm地板砖，800*800mm地板砖，大理石地板等。

纤维水泥楼板材，切割方便，施工人员佩戴防尘口罩，用水浇云石机锯片任意切割，施工非常简单，北京盛世龙祥建材有限公司积极致力于安全环保型板材的应用，并建立了一套完整的遍布全国各大中城市的物流服务系统。盛世钢结构夹层阁楼楼板，现以其优良的产品质量和卓越的实用性能，赢得了广大消费者的信赖和权威机构的肯定。需要及时电话联系 工厂联系人，胡经理