

南方适用 防水防潮——打包箱式房 湖南易安居

产品名称	南方适用 防水防潮——打包箱式房 湖南易安居
公司名称	湖南易安居集成房屋有限公司
价格	18100.00/套
规格参数	品牌:湖南易安居 型号:三代 产地:湖南韶山
公司地址	韶山市高新技术产业开发区新杨路与莲花路交叉口处
联系电话	0731-52700099 , 0731-5270088 13427026825

产品详情

为何说南方适用该打包箱式房呢？咱们先来看下该产品的构件清单。

箱式房材料配置清单

标准箱

外尺寸(L*W*h)

6055mm × 2990mm × 2896mm

内尺寸(L*W*H)

5845mm × 2780mm × 2515mm

指标

隔热性能

=0.043W/m · K

抗风性能

0.50kN/m²

隔音性能

隔声量 30dB

防火性能

A级

防水性能

级

抗震性能

8级

地面活载

2.0kN/m²

屋面活载

0.5kN/m²

结构

顶框架

镀锌主梁3mm厚，截面高度180mm，次梁截面高度90mm，间距650mm；

底框架

镀锌主梁3mm厚，截面高度160mm，次梁截面高度120mm，间距585mm；

角立柱

镀锌冷轧型钢，210×150×30mm，厚度3mm

结构连接

M12×40高强螺栓

表面处理 喷涂烤漆

墙板

玻璃丝棉芯材

彩钢复合板厚度75mm，彩钢板厚度0.5mm，PE涂层，颜色贝科白，外板橘皮纹压花内板纯平；无侧钢带S型插口、拼接无冷桥；玻璃丝棉容重 64kg/m³

屋面

屋面防水层

屋面瓦：彩钢单板咬合厚度0.5mm、360°咬合

保温层

玻璃丝棉卷毡、A级防火，厚度100mm，容重14kg/m³（双层布置）

防潮层

PE树脂薄膜

装饰层

YX28-277-831条型吊顶板，0.5mm，颜色贝科白

地面

底面板

YX3-120-960型镀锌封底板，0.3mm厚

保温材料

玻璃丝棉卷毡、A级防火，厚度100mm，容重14kg/m³

防潮层

PE树脂薄膜

结构板

水泥压力板，厚度18mm

地面处理

PVC环保型塑胶地板，厚度2.0mm

门

入户门

钢质套装门，尺寸 W845mm × H2035mm，含门锁、门档

窗户

外窗

60系列塑钢推拉窗，尺寸：W1120mm × h1100mm × 2樘（前）（后）；双玻（5+9+5）中空白玻，带防盗

护栏、带纱窗

装饰

内装饰角

彩钢压型角件、厚度0.5mm，颜色贝科白

电气

灯

LED防尘灯×2套，40W/套

插座

10A五孔插座×3个、16A空调插座×1个、预留弱电暗盒×1个

开关

单键开关×1个

配电箱

暗装配电箱×1个

工业插头

220V，50Hz,3P32A×1个

配线

入户线：3*6平方，空调插座：3*4平方，五孔插座：3*2.5平方，照明：3*1.5平方

是否有关注意到“防水、防潮层”这里呢？不得不提醒下各位了，在南方，常年雨水充足，因此潮湿天气成了南方的代言词，南方人的房子呢瓦面是倾斜的利于屋顶排水，墙体用砖中空砌成，用来保温；外墙面做防水处理避免屋内入水潮湿。现在，一款打包箱式房即可解决业主的问题，75mm复合彩钢墙板，中间用玻璃丝棉与彩钢板压制而成，顶底梁特制泛水槽与墙板咬合安装，防风防水保温隔热多重效果；重点来了，南方这么潮湿该如何解决呢？——别担心！底梁加次梁骨另加两根加以固定底板，配以防潮层铺上保温棉再加底板(水泥竹纤维板)固定，这就解决了。

这种产品的生产工艺非一日得来，工艺的考究是在给客户的产品后，根据客户的心声及平日生产经验的积累，二代产品淘汰一代，三代产品摈弃二代，才有了现在销售与技术部共同讨论与研发得出来的三代产品，在此非常感谢客户提出的宝贵建议，是你们让产品不断完善，亦感谢销售与技术部同事死伤几亿脑细胞研究得来的产品成就，感谢！！所以，打包箱式房在南方的适用，非它莫属！

湖南易安居集成房屋有限公司敬业·专业·兴业的使命诚心出品！