

## 枣庄挤塑板厂家 2公分挤塑板保温板

产品名称	枣庄挤塑板厂家 2公分挤塑板保温板
公司名称	山东浩腾保温材料有限公司
价格	400.00/立方米
规格参数	品牌:浩腾保温 型号:1200*600*20 产地:山东
公司地址	山东省枣庄市
联系电话	13969460567

### 产品详情

山东浩腾保温材料有限公司主要生产经营各种规格xps挤塑板，B1级、B2级、普通无阻燃型挤塑板；公司常备常用规格，特殊规格需提前预约定制，安排工期；公司主要经营区域为徐州、宿迁、枣庄、济宁、临沂等地区。质量保证，送货快。

产品介绍：

Xps挤塑板材质：ps

规格：1200mm\*60mm\*（20mm-100mm）

阻燃性：B1级、B2级、普通板

容重：25kg/m-45kg/m

导热系数（25℃）：0.030W/（m·K）

尺寸稳定性：1.20%

透湿系数：2.7ng（pa·m·s）

抗拉强度：320kpa

抗压强度：150kpa-500kpa

吸水率：1.5%V/V

氧指数：30%

颜色：黄、蓝、白

使用范围：建筑外墙、屋面、地下室、广场地基、高速公路地基、冷库、室内地暖垫板。

技术标准：GB8624-2012《建筑材料及制品性能分级》

GB/T30595-2014《挤塑板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》

生产工艺：以ps为生产原料，添加少量添加剂，通过加热挤塑而制得的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料。

枣庄Xps挤塑板的优势：

- 1、优良的保温隔热性。枣庄挤塑板的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，从而确保保温性能的持续和稳定。
- 2、卓越的高强度抗压性。Xps挤塑板不同型号、不同厚度的抗压强度达到150-500kpa以上，能承受各种地面荷载，所以被广泛用于地热、公路、机场、广场的地面，大型冷库及建筑保温等。
- 3、优质的憎水、防潮性。吸水率是保温材料的一个重要参数，保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下，吸入的水容易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使保温板的抗压及保温性能下降。由于ps分子结构本身不吸水，挤塑板结构稳定、无间隙，解决了其他材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。
- 4、质地轻、使用方便。Xps挤塑板是完全闭孔的蜂窝式结构，所以具有质量轻、强度高的特点，便于切割、运输、不容易破损、安装方便。
- 5、稳定性、防腐性能好。挤塑板在长期使用的过程中，不老化、不分解、不产生有害物质，化学性能稳定，不会因为吸水和腐蚀等导致降解，在高温的情况下仍能保持其优越的性能，根据有关资料介绍，xps挤塑板能使用30-40年，仍然会保持优异的性能，没有分解、霉变。
- 6、产品环保。挤塑板对人体无害、生产原料采用环保型材料，不产生任何工业污染，属环保型建材。使用挤塑板节省能源，比如冬天使用暖气，室内温度要求达到26度，没有xps挤塑板外墙保温的话，供暖就需要不断消耗煤炭等资源，造成浪费。现在一进入冬天，就空气污染严重，不容易消散，但在冬天寒冷的天气下，暖和和空气不好二选一，大家还是觉得暖和实在。如果墙体采用了保温系统，室内温度可以提高3-5度，那么供暖就能少送3-5的热量，少排放烟气，减少污染，达到环保的效果。

枣庄挤塑板价格是多少？随着环保节能的推进，以及市场贸易政策的变化，挤塑板生产需要的各种原材料价格不断波动，一路起伏上扬，继而挤塑板的价格也在不断上涨。目前物流方便，挤塑板生产厂家又遍布各地，所以各地挤塑板的价格差别不是特别大。挤塑板的价格里包含原材料成本、人工费用、电费房租机器损耗、物流费用、及资金成本。挤塑板质量轻，计算物流费按照体积来计算，xps挤塑板一个立方多少钱，基本每100公里10-20元，在挤塑板采购中，距离远近占据一半的靠量。

枣庄挤塑板厂家哪里有？Xps挤塑板质量轻，体积大，考虑到运输成本，一般就近采购，xps挤塑板用作建筑保温板材已经推行了十多年，现在挤塑板厂家遍布各地，目前网络时代，信息社会，厂家做营销基本都会做网络推广，我们想尽快找到哪里有挤塑板厂家，可以在搜索软件查词语“地区+挤塑板”，或者“地区+挤塑板厂家”，比如枣庄挤塑板、枣庄挤塑板厂家、枣庄xps挤塑板厂家、枣庄挤塑板价格等，只要词语定位准确，就能很快找到自己需要的信息，找到哪里有挤塑板厂家。厂家为了能将自己的产品推广出去，要在自己的目标区域做推广，尽量精准一些，否则会招来其他的咨询，这样就很浪费时间，浪费精力，过来一些厂家供应不到的区域，这些就是垃圾信息，厂家在做挤塑板推广时就要做好自己

需要的精准词语。

枣庄挤塑板规格有哪些？挤塑板有多种规格，从各个维度，各个小类来区分，先从防火等级区分，按照国家GB8624-2012的建筑材料防火等级来分，有B1级、B2级、及普通无防火挤塑板，国家制定的防火等级中，还有A级，就是不会生火的材料，挤塑板是达不到的，因为ps材料本身易燃，即便添加了阻燃剂，在特别高的温度下，也难以避免。而A级大多数本身就不会起燃。再从挤塑板尺寸来区分，长宽一般是1.2m\*0.6m，没有特别要求就是这个规格，厚度在2cm-10cm之间，任何一个厚度都能做，一般用整数，枣庄2cm厚挤塑板、3cm厚挤塑板、6cm厚挤塑板、7cm厚挤塑板，直到10cm厚挤塑板，高于10cm厚的，施工中会双层叠加，错缝安装，保温隔热性好。冷库的保温层一般在15cm以上，用双层挤塑板叠加、错缝安装。所以我们一般说挤塑板的规格会讲，B1级2公分厚挤塑板、b1级6公分厚挤塑板等，没有特殊要求，规格只讲厚度，不讲长宽。