

信丰公司供应消防站训练塔、训练塔、钢结构消防训练塔、消防站训练塔制作安装

产品名称	信丰公司供应消防站训练塔、训练塔、钢结构消防训练塔、消防站训练塔制作安装
公司名称	景县信丰铁塔有限公司
价格	68000.00/座
规格参数	根开:4*6米 高度:14,米 重量:1----15吨
公司地址	河北省衡水市景县龙华镇商贸市场（注册地址）
联系电话	15610910388

产品详情

训练塔：多用于消防支队。按规定为3.5米一层，分为单窗训练塔和双窗训练塔，窗口为高1.8米X宽1.2米，内部为旋转爬梯。消防训练塔为露天四柱

钢结构架，尺寸为5米*3米。2. 训练塔设计单层高3.5米，顶层高3米，共5层。3. 训练塔内包括楼角攀爬、消防竖井等功能。4. 训练塔正面自第二层，每

层窗口设2个，窗间距宽度1.0米。5. 练塔窗口的尺寸为1.2米*1.8米，窗口距离塔边不小于0.65米，窗台为0.4米（突出塔前壁5厘米），每层窗台距该层地面

高0.8米，层高为3.5米，并设有0.7米内楼梯。6. 训练塔没层内设置不小于1.5米宽平台，顶层设置楼板。7. 训练塔室外设消防梯，消防梯通道塔顶，并距

离地面3米高，梯宽0.5米。8. 训练塔主要由（1）模拟窗（2）楼层隔板后骨架（4）瞭望、指挥平台骨架及主体钢结构框架等组成。塔体前部设8个模拟窗，上

下相邻模拟窗之间设有楼层隔板（采用钢板）。9. 塔体后部下方设有骨架。10. 主体框架采用螺栓连接组装。11. 层与层之间设有楼梯连接。12. 塔体顶

部设有瞭望指挥平台。13. 根据用户需求可以在塔体安装测风仪、凉水带架和警报器等。14. 在塔体旁设计模拟消防训练井。15. 消防训练塔前部设有2根89

的滑杆，顶层平台窗口处设有2个吊环。16. 塔体前部正面设2个攀登岩，尺寸为0.6米*0.4米*17米高17.

塔体采用镀锌或喷防腐处理。

消防训练塔是用在各地消防队模拟消防训练的主要器材设施，所需配备辅助设施主要有模拟训练基地、攀岩训练区、地下工程模拟训练区、地下建筑模拟训

练区、建筑倒塌拆训练区、模拟油罐训练区、液化气油罐训练化工及气罐模拟训练区等消防模拟训练设施。通过训练塔强化训练,进一步加强各地消防部队灭火

救援的训练技能水平，提高处置特种灾害事故的能力.建设模拟训练基地、攀岩训练区、地下工程模拟训练区、地下建筑模拟训练区、建筑倒塌及破拆训练区、

模拟油罐训练区、液化气油罐训练区、化工及气罐模拟训练区等消防模拟训练设施。通过训练塔强化训练,进一步加强各地消防部队灭火救援的训练技能水平，

提高处置特种灾害事故的能力.