

供0.9mm尼龙包胶201 304不锈钢钢丝绳

产品名称	供0.9mm尼龙包胶201 304不锈钢钢丝绳
公司名称	东莞市凯迪金属材料有限公司
价格	.18/米
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇霄边振安路104号
联系电话	86-076985385378 13712201051

产品详情

我司充足现货库存 201/304材质 0.9包胶好不锈钢钢丝绳，包装为塑料轮子，1000米/轮。

我司专业提供 不锈钢钢丝绳 包胶/涂塑钢丝绳 镀锌钢丝绳 钢丝绳铝套 不锈钢卡头/端子/套环/单双夹头/D型弓形卸扣/弹簧扣/吊环螺丝螺母/花篮螺丝/滑轮/ 可加工不锈钢吊绳、防坠钢丝绳、钢丝保险绳等钢丝绳加工类产品，欢迎来图加工

钢丝绳种类有：不锈钢钢丝绳、镀锌钢丝绳、包胶钢丝绳、涂塑钢丝绳等

材质：201、202、304、304L、316、316L等

结构：1*7、1*19、7*7、7*19、6*19+FC等

包胶钢丝绳种类有：可包PVC、PE、PU、尼龙等塑胶；颜色可包黑色、咖啡色、红色、白色、透明、蓝色、绿色、黄色等

钢丝绳配件有：椭圆型铝套、八字型铝套、U型不锈钢卡头、U型镀锌卡头、不锈钢弹簧扣、镀锌弹簧扣、端子、钢丝绳单夹头，钢丝绳双夹头等

钢丝绳加工种类有：可加工不锈钢吊绳、防坠钢丝绳、钢丝保险绳等钢丝绳加工类产品，欢迎来图加工

我司遵循“以质量求生存，以技术求发展，以市场为导向，以服务为宗旨”的经营理念，愿为用户全方位、多元化、宽层次服务，愿与各界同仁精诚合作，共创辉煌。

不锈钢钢丝绳常用结构有1*7、1*19、6*7、7*7、6*19、7*19、6*37、7*37及19*7等。

1*7结构代表1股7根钢丝；

1*19结构代表1股19根钢丝；

6*7、7*7结构代表7股（6*7的中心股为麻芯），每股7根钢丝，共49根钢丝；

6*19、7*19结构代表7股（6*19的中心股为麻芯），每股19根钢丝，共133根钢丝；

7*37结构代表7股（6*37的中心股为麻芯），每股37根钢丝，共259根钢丝；

19*7结构代表19股，每股7根钢丝，共133根钢丝。

不锈钢钢丝绳按表面可分为光面不锈钢钢丝绳、涂塑钢丝绳/涂尼龙钢丝绳。

不锈钢钢丝绳芯及代号

- 纤维芯（天然或合成）：FC，例如FC不锈钢钢丝绳。
- 天然纤维芯：NF，例如NF不锈钢钢丝绳。
- 合成纤维芯：SF，例如SF不锈钢钢丝绳。
- 金属绳芯：IWR(或IWRC)，例如IWR不锈钢钢丝绳。
- 金属股芯：IWS，例如IWS不锈钢钢丝绳。

不锈钢钢丝绳捻向

所谓钢丝绳（或股）捻向，是指股在绳中（或丝在股中）捻制的螺旋线方向。

判定方法：将绳（或股）垂直放置观察，若股（丝）的螺旋上升方向为自左向右上方，则为左捻

不锈钢钢丝绳的最小破断拉力

不锈钢钢丝绳破断拉力总和乘以对应钢丝绳结构的编捻系数（又称最小破断拉力系数）。（钢丝绳破断拉力总和）×（编捻系数）=（钢丝绳最小破断拉力）

注意：编捻系数是一个与钢丝绳结构相关的，由经验和理论相结合得出的一个系数，是一个人为规定的系数，不同时期会有一些改变。各家工厂通常也选用不同的值

东莞市凯迪金属材料有限公司

地址：东莞市长安镇霄边振安路133-136号

联系人：王先生

电话：0769-85385378

手机/微信：13712201051

网址：<http://www.hellokaidi.com>

QQ：2621554705